## 广西贺州人工湖造景绿道灰色标砖 东联砼源现货

产品名称	广西贺州人工湖造景绿道灰色标砖 东联砼源现货
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg/块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖是广西东联砼源建筑材料有限公司推出的新产品,为广西贺州市人 工湖造景绿道提供了理想的材料选择。以下是该产品的详细参数:

重量:2.5-3kg/块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线:10型震动加压成型与密封养护制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等

这款免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖具有以下几个显著的特点。

,该产品采用了复合硅酸盐水泥制作,经过精心调配,不仅具有优异的耐候性能,还能有效抵御火灾, 以及抵抗自然灾害造成的地震冲击。这一特点使得它在户外环境下能够长时间使用,无需担心受到恶劣 天气的影响。

,免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的制作工艺独特,采用10型震动加压成型与密封养护工艺。这一工艺确保了产品的强度和稳定性,使其能够承受较大的压力。而经过密封养护后的砖块,表面光滑,无明显裂纹,质量可靠。

该产品的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断,可广泛应用于人工湖造景绿道中。在美化环境、保护 景观的,这些砖块还能起到隔断作用,为人们提供私密的空间。其灰色标砖的色调与自然环境相融合, 使整体美感更加协调。

除了以上特点和用途之外,免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖还有其他优点。它们不仅具有良好的保 温性能,能够有效减少能源的消耗,还具备环保特点,符合绿色建材的要求。此外,其材质经过精细筛 选和混合,确保了砖块的一致性和稳定性,能够提供可靠的施工效果。

综上所述,广西东联砼源建筑材料有限公司生产的免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖具有重量轻、抗压强度高、主要用途广泛、制作工艺精湛、特点突出等特点。它们适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断,优异的品质和多重优点将为您的项目带来无限可能。欢迎选择广西东联砼源建筑材料有限公司的产品,我们期待与您合作!