

# 广西蒙山厂房围墙人行道乡村围墙实心砖 东联砦源现货

产品名称	广西蒙山厂房围墙人行道乡村围墙实心砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

免烧实心砖是建筑材料领域中一种重要的新型产品，在市政建设、道路建设以及农村园林景观等领域具有广泛的应用。作为一家专业生产免烧实心砖的水泥砖厂家，广西东联砦源建筑材料有限公司正是为满足客户的需求而生产出了该款产品。

免烧实心砖的重量为2.5-3kg /块，具有优异的抗压强度，可达到7.25Mpa-19.6 Mpa。其主要用途包括建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等场所，非常适合用于市政道路砖的制作。

广西东联砦源建筑材料有限公司采用10型震动加压成型与密封养护的生产线，保证了产品的质量和稳定性。制作工艺采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料，经过加压和密封养护的过程。这一制作工艺不仅能保证产品的优质并且在耐候、防火、抗震、保温和环保等方面表现出色。

免烧实心砖的特点主要集中在其制作工艺和使用效果上。其制作工艺采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，经过加压和密封养护的过程。这一工艺使得产品具有优异的性能，能够在各种恶劣气候条件下长期使用。此外，免烧实心砖还具有防火、抗震、保温和环保等特点，能够为建筑和围墙提供更加安全、舒适的环境。

免烧实心砖的用途非常广泛，主要应用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等场所。其在市政道路砖的应用也得到了广泛的认可。由于免烧实心砖具有高强度、防火、抗震、保温和环保等优点，因此在市政道路建设中，选择免烧实心砖作为路缘石和行人道的材料是非常理想的选择。其具有较高的抗压强度，能够承受车辆和行人的压力，其防火、抗震和保温性能也能够为市政道路的安全和舒适性提供保障。

通过对广西东联砦源建筑材料有限公司生产的广西蒙山厂房围墙人行道乡村围墙实心砖的特点、制作工艺、用途使用范围和优点的介绍，相信客户对该产品已经有了一定的了解，并对购买产生了兴趣。如果

您对我们的免烧实心砖感兴趣，欢迎您联系我们，我们将会给予您最专业的服务和品质保证。

重量: 2.5-3kg /块 抗压强度: 7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途: 建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线:  
10型震动加压成型与密封养护 制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:  
耐候、防火、抗震、保温、环保等