

湖南江永海绵城市绿化细面仿古砖 东联砦源现货

产品名称	湖南江永海绵城市绿化细面仿古砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的水泥砖厂家。我们为您推荐一款湖南江永海绵城市绿化细面仿古砖，该产品具有出色的特点、独特的制作工艺和广泛的用途使用范围。

产品特点 耐候性强：由于采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制成，并经过加压密封养护，该砖具有良好的耐候性，可以在各种恶劣气候环境下使用。防火性能优异：免烧实心砖采用高温烧结而成，具有出色的防火性能，能有效阻止火势蔓延，保障建筑物的安全。抗震性能卓越：经过10型震动加压成型和密封养护，免烧实心砖具有较高的抗震能力，能够有效减少地震对建筑物的破坏。

保温性能良好：免烧实心砖的砖体密度较高，具有良好的保温性能，能够有效减少建筑物的能量损失。环保可持续：免烧实心砖采用的材料经过严格筛选，无毒无害，不会对环境造成污染，符合现代社会对环保的要求。制作工艺

免烧实心砖的制作工艺主要包括以下几个步骤：

选材：采用优质复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料。

搅拌：将材料按照一定比例进行搅拌，确保材料均匀混合。

成型：采用10型震动加压成型技术，使材料在模具中均匀振动，形成坚硬的砖体。

密封养护：砖体成型后，进行密封养护，以保证砖体在养护期间能够获得充分的强度发展。主要用途

免烧实心砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等场所，其优异的抗压强度和耐候性能使其成为优选的建筑材料。

产量参数 参数名称 参数值
抗压强度

2.5-3kg /块
7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途
生产线
制作工艺
特点

建筑庭院乡村景观隔墙隔断
10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

以上就是我们湖南江永海绵城市绿化细面仿古砖免烧实心砖的介绍。希望通过详细的产品特点、制作工艺和用途使用范围的介绍，能够为您提供更多关于免烧实心砖的信息，并引导您选择我们的产品。如需了解更多详情或购买，请与我们联系。