

广西钦州高铁站广场免烧青砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西钦州高铁站广场免烧青砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

近年来，随着城市建设的不断发展，市政道路的施工成为各地重点关注的领域。在广西钦州高铁站广场的市政道路砖铺设中，我们广西东联砦源建筑材料有限公司推出了一款免烧实心砖——免烧青砖，以其独特的优势受到了广大客户的青睐。

，让我们来了解一下免烧青砖的产品参数。每块免烧青砖的重量约为2.5-3kg，抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa之间，这使得我们的产品在施工中能够承受较大的压力。

免烧青砖主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断，其独特的设计及材质完美融合了景观与实用性。而我们的产品采用了10型震动加压成型与密封养护的工艺，在制作过程中使用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料，并经过加压密封养护处理，以确保产品具备耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。

免烧青砖的制作工艺精湛，采用了10型震动加压成型与密封养护技术，这使得每个产品都具备了高强度和稳定性。，免烧青砖的制作过程中充分考虑了材料的比例和密度，以确保产品的质量和性能达到标准。

从免烧青砖的思路设计到制作工艺，我们广西东联砦源建筑材料有限公司始终致力于为客户提供优质的产品。我们免烧青砖的材料具有耐候、防火、抗震、保温的特点，适用于各种建筑庭院乡村景观隔墙隔断的场景，让建筑更具美观性和实用性。

此外，免烧青砖的低吸水率也是其它产品无可比拟的优势之一。这意味着在长期使用过程中，免烧青砖具备更好的抗潮性能，避免了因长期受潮而导致的开裂和变形问题。

综上所述，广西东联砦源建筑材料有限公司的免烧青砖是市政道路砖铺设中的理想选择。我们的产品不

仅具备了重量轻、抗压强度高的优点，而且在制作工艺和特点方面也具备了不可忽视的优势。我们深知客户的需求，以独特的设计理念和先进的工艺技术，为广大客户提供更优质的建材产品。

产品参数名称

重量

抗压强度

主要用途

生产线

制作工艺

特点

产品参数值

2.5-3kg /块

7.25Mpa-19.6 Mpa

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

10型震动加压成型与密封养护

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

耐候、防火、抗震、保温、环保等