

50机芯定制 50机芯 三联仪表机生产销售

产品名称	50机芯定制 50机芯 三联仪表机生产销售
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表安装注意事项：

导压管铺设

导压管粗细要合适，一般内径为6~10mm，长度应尽可能短，长不得超过50m，以减少压力指示的迟缓。如超过50m，应选用能远距离传送的压力计。

导压管水平安装时应保证有1:10~1:20的倾斜度，以利于积存于其中之液体（或气体）的排出。

当被测介质易冷凝或冻结时，必须加设保温伴热管线。

取压口到压力计之间应装有切断阀，以备检修压力计时使用。切断阀应装设在靠近取压口的地方。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表计量检定问题及解决措施：

压力表指针不动或弱动

当压力表接头处与弹簧管、油杯等处出现漏油问题，或者检验期阀门处于全开或者半开模式时，压力表的传压介质很难将压力有效传递至表内，以致压力表指针出现不动或者弱动问题。居于此，当压力表出现此种问题时，应针对上述原因对仪表进行逐一排查。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯生产厂家同您分享不同的环境以及测量不同介质需要选用不同的压力表：

微压力测量可选用膜盒压力表，但膜盒压力表只适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体或液体介质的微小压力。有防爆要求的环境，如需用电接点压力表，应选用防爆型的。对于振动大的场合应选用YN耐振型压力表或船用压力表。

期待您在线留言或者来电咨询！