

逆变工业级气保焊机NBC-250C(IGBT) 二氧薄板专家

产品名称	逆变工业级气保焊机NBC-250C(IGBT) 二氧薄板专家
公司名称	天津市双金百胜焊接设备有限公司
价格	3380.00/台
规格参数	品牌:华意隆 型号:nbc-250c(igbt) 用途:气体保护
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城2区3#-116
联系电话	13602054933

产品详情

nbc-250c送丝机

项目机型	nbc-250c
输入电源电压(v)	380v
额定输入功率(kva)	mma:8.1/mig:9.2
电流调节范围(a)	mma:20-220/mig:50-250
电压调节范围(v)	mma:20-29/mig:15-29
空载电压(v)	55
效率(%)	85
负载持续率(%)	60
功率因数(cos)	0.85
后吹时间(s)	1
送丝机形式	分体
绝缘等级	f

外壳保护等级	ip21s
净重(kg)	25
外形尺寸(mm)	515*210*305
适用焊条直径(mm)	0.8/1.0
焊丝盘至今(mm)	270
适用板厚(mm)	0.8以上

?????

焊接方式：气体保护焊'药芯保护焊'手工焊'适用范围：广泛应用于汽车'摩托车配件'钢木家具'轻型钢结构等等薄板焊接领域'焊接材料：低碳钢'高强度'普通钢铁等'精确的控制系统：1.采用pwm脉宽调制模式'闭环控制系统'保证机器工作稳定良好的抗电网能力'最低输入电压330v'仍可以正常焊接'2.附带有恒流特性很好的手工焊功能'一机多用'更加方便'3.分体送丝机设计'送丝可以调节参数'更方便操作'先进的逆变技术：采用20khz的高频全桥逆变电源变换技术'大大减小电源的体积和重量'节省资源'优异的焊接性能：1.采用电流模式的pwm控制器'瞬态相应特性好'2.波动控制技术设有电感'（电子电抗器）调节功能'可根据焊接工艺要求调节电感量大小'使电弧更加柔和'增加熔深'减小飞溅'使成型更加美观'3.引弧时具有慢送丝'收弧时具有去球功能'保证再次引弧的成功率'4.设计有点焊'起弧飞溅更小'更适用于焊接薄板'完善的保护系统：1.具有欠压'过流'过热自动保护功能'确保焊机安全工作'耐用可靠'在机器保护时'机器会自动停止送丝'停止送气'2.控制线防短路设计'有效防止控制线破皮造成机器损坏'3.自身抗干扰能力好'使用的滤波电容为cbb防爆电容'功率因数高特点'4.负载持续率高'可连接焊接'5.特殊的风道设计'三防效果好'可以在较恶劣的环境下正常工作'

亲，喜欢我家宝贝你就拍下吧

亲，喜欢我家宝贝就拍下，5个以上包邮。

实体店地址：天津市南开区密云路五金城2区3栋116号

联系人：丁健

电话：022-27337935

手机：13602054933

上图为100%实物拍摄'亲们参考哦'

1.本店商品均会仔细检查才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损请即刻联系我们以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。

2.掌柜承诺：有质量问题15天内包换。没有质量问题的退换过程我们不负责运费;但销售利润微薄，签收后7天内有质量问题，我

们负责更换和来回物流运费，签收后3个月内质量问题我们负责保修和物流发出的运费。以后售后所产生的运输费买家承担，谢谢!

3.本店铺所有商品除特订商品以外，都有现货。正常是付款后48小时内发货，节假日除外。如有特殊情况，会在买家的拍的第一时间通知买家。

4.商城所售商品均为正品，因某种产品，厂家在没有通知的情况下更换零配件，我们商城内没有及时的更改。但是，在保证货物是原装正品的前提下，保证与当时市场同样产品新品一致的情况下，希望买家能够谅解。我们会尽力使产品描述准确。也能给我们提供宝贵的意见！谢谢！

1.我们合作的快递公司是申通快递（<http://www.sto.cn/>），如申通不能到达，请买家的购买的时候提前告知发其它快递，谢谢！

2.我们合作的物流公司有

天地华宇（<http://old.hoau.net/>）

佳吉快运（<http://www.jiaji.com/>）

德邦物流（<http://www.deppon.com/>）

新邦物流（<http://www.xbwl.cn/>）

物流费用，仅供参考。

本商城内商品均为正品，实行“三包”，自购买日起一年内，因制造质量影响使用的，凭保修卡可免费保修，所有焊机整机免费保修一年。

不属于免费保修的范围是：

a因使用不当(过载或接错线等)或保养不善而损坏造成的故障等。

b非公司指定人员修理，改造造成的故障等

c因购买后的运输，保管不当造成的故障等

d因自然灾害如地震，火灾等造成的损伤等

e易损易耗件（如：焊枪，焊钳，减压流量计，导电嘴等及其它在合同和产品说明书中规定不属保修范围的配件）

"逆变工业级气保焊机NBC-250C(IGBT) 二氧薄板专家"的额定输入容量为8.1，作用原理是逆变，焊接原理为冷焊，驱动形式是电动，作用对象为金属，负载持续率是60%，样式为便携式，产品别名是气保焊机，加工精度为大功率，动力形式是其他，型号为NBC-250C(IGBT)，电流是直流（A），品牌为华意隆，用途是气体保护，是否二手为全新，工作形式是弧焊