

南昌消音降噪公司 风平环保 | 环保工程

产品名称	南昌消音降噪公司 风平环保 环保工程
公司名称	江西风平环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省九江市濂溪区科技四路与生态四路交口九江青网科技园15栋2楼
联系电话	13027278138 13027278138

产品详情

空调降噪的方法降噪措施：消声器空调室外机排风扇进、排风口噪声控制可用进、排风消声器。消声器的压力损失应该控制在50Pa之内，否则会影响室外机的散热效果，影响循环水的冷却温度。消声器的消声量：10~30dB(A)。隔声屏障将进风消声百叶与隔声板结合成适宜的隔声结构，是降低空调室外机整体噪声的有效办法。这种隔声结构可以降低室外机进、排风口的空气动力性噪声。

水泥厂噪音治理的介绍。收尘器的噪声治理，1、各种型号的收尘设备是水泥生产环节中的主要声源点之一，其特点是分布广，点位多，位置高等。其噪声特点兼有电磁噪声、机械噪声、空气动力性噪声。主要治理措施：2、在原收尘器出风口增设出风，消音降噪公司，以消除出风口的空气动力性噪声。3、收尘脉冲噪声治理：在收尘器脉冲处安装收尘器脉冲吸隔声罩，以消除收尘器脉冲噪声的影响。

铸造厂车间噪声治理目前，对于清铲和磨削铸件产生的噪声控制手段还很少，有的车间将铸件放在木板或木质夹具上进行打磨清铲，并利用吸声隔声屏来减少噪声向附近工序的传播。固定砂轮磨削过程产生的噪声与很多因素有关，其振的因素不可忽视。手提悬挂式砂轮所产生的噪声，可采用夹紧或固定以减少相对振动的办法来降低。加强个人防护措施是十分必要的。

南昌消音降噪公司-

风平环保 | 环保工程由江西风平环保科技有限公司提供。江西风平环保科技有限公司是江西九江,噪声控制设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在风平领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创风平更加美好的未来。