

CUT63等离子切割机 空气等离子切割机 逆变等离子切割机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | CUT63等离子切割机 空气等离子切割机 逆变等离子切割机 |
| 公司名称 | 义乌市东沙电子商务商行 |
| 价格 | 1058.00/台 |
| 规格参数 | 类型:直流等离子焊机 品牌:东沙 电流:直流 |
| 公司地址 | 义乌市江东街道樊村50幢2单元302室 |
| 联系电话 | 0579-85185130 13705798292 |

产品详情

cut-30/40/60/100/120

逆变空气等离子切割机

主要性能和特点：实现高速高效、低成本的切割加工 控制线路采用集成电路，控制程序简单可靠，故障率低，维修方便。操作便利，可选用接触或非接触引弧方式。

切割电弧稳定，切割速度快，切口平滑，变形小，挂渣少，节省材料。

可切割不锈钢，碳钢，合金钢，铝等金属

| 型号 | cut-40 | cut-63 | cut-100 | cut-120 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定输入电压 (v) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
| 频率 (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定输入容量 (kva) | 9.6 | 15.8 | 27 | 33.6 |
|) | | | | |
| 空载电压 (v) | 240 | 250 | 270 | 280 |
| 额定切割电流 (a) | 40 | 63 | 100 | 120 |
| 额定负载持续率 (% 60) | 60 | 60 | 60 | 60 |
|) | | | | |
| 额定工作电压 (v) | 96 | 105 | 120 | 128 |
| 最大切割厚度 (低碳12 钢) (mm) | | 20 | 30 | 40 |
| 空气压力 (mpa) | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.5 |
| 需配空气压缩机容量 (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 外型尺寸 (mm) | 670*390*655 | 670*390*655 | 700*440*655 | 700*440*655 |

"CUT63等离子切割机 空气等离子切割机 逆变等离子切割机"的频段为中频，作用原理是逆变，最大切割厚度为40（mm），驱动形式是电动，作用对象为金属，安装占地是0.3平方，产品别名为切割机，类型是直流等离子焊机，型号为CUT63，电流是直流，品牌为东沙，用途是切割，控制方式为自动，等离子源是空气，动力形式为等离子