

东莞高频焊接机，东莞高频焊接机，樟木头高频焊接机

产品名称	东莞高频焊接机，东莞高频焊接机，樟木头高频焊接机
公司名称	东莞市新定源机电设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	加工定制:是 用途:高频焊接机 品牌:新定源
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋工业区金洋北路382号
联系电话	86-076982052051 13929412808

产品详情

名称:xdy-4000t双头脚踏式高周波机					
类别:高周波塑料熔接机					
介绍:高周波塑料熔接机					
用途					
吹气玩具 雨衣雨具 文具贴纸 皮包手袋 真皮 花布类 花 任何p.v.c或p.v.c含量在10%以上之软硬胶熔接。					
特点					
1、27.12mhz、40.68mhz国际标准工业波段；					
2、高敏火花保变电路，因产生火花而自动断开高周；					
3、日本“omron”、“fuji”、“toshiba”“anv”，台湾“airtac”等名厂配件；					
4、功率输出范围2.5kw-50kw任选。					
用途:双面吸塑包装,吸塑折盒					
	xdy4000t	xdy5000ta	xdy5000s/a	xdy8000ta	xdy8000a

高周输出 output power	4000w	5000w	5000w	8000w	8000w
电源输入 input power	7kva	8kva	8kva	12kva	12kva
电源电压 power voltage	220v或380 (220 or 380v) 50hz-60hz				
振荡周率 oscillation frequency	27 . 12mhz or 40.68mhz				
整流器 rectifier	矽二极管 silicon diode				
加压方式 way of pressure	脚踏或气动 pedal-driven or pneumatic				
振荡管 oscillation tube	7t62rb	7t85rb	7t85rb	7t69rb	7t69rb
定盘尺寸 size of disc	350 × 700	350 × 700	400 × 600	450 × 800	600 × 800
上下电极间隔 gap of electrodes	220	220	250	220	250
机械尺寸 size of machine	1720/1100 /1450	1720/1100/1500	1000/660/1730	1810/1230/1520	1000/720/1860
机构活动距离 machine movement distance	60	60	175	60	200
机器重量 weight of machine	300kg	300kg	400kg		

高周波

一、周率稳定：pvc塑料热合机采用高性能陶瓷真空电子管、金属真空电子管,输出功率稳定,振荡周率采用国际工业标准13.68 mhz , 27.12mhz , 40.68 mhz三个频率波段，输出高周频率稳定。（技术支持13929409297易先生）

二、强力式机头，压力可随意调校：本pvc塑料热合机机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使pvc塑料热合机压力均匀，上落平稳，机头压力轻重可任意调节，以配合不同熔接深浅度的需要，机头灵活方便，加上备有双重弹簧，踏力轻，压力标准，使产品能保持优良效果，特别适用于难对位产品。同时，可根据需要选择气动装置。

三、防电波干扰装置：高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将pvc塑料热合机高频干扰降到最低，有效解决了高频干扰对其他机器或者居民生活的影响。

四、输出力强：本pvc塑料热合机采用低损耗的同轴振荡器，特别设计的同调调谐器，输出力强并能缩短热合熔接时间，能以最迅速时间使制品熔接，大大提高pvc塑料热合机生产量。（技术支持13929409297易先生）

五、安全保护装置：工作中当电流负荷超过限制值时，过荷电流继电器会自动切断pvc塑料热合机内高压电源，保护pvc塑料热合机振荡管及整流器等。pvc塑料热合机具备有高灵敏度的火花抑制器，同时可以避免由不13929409297易先生当操作所引起的频率漂移,使电极和物料损坏减至最低。同时警告灯亦发亮示警。

六、加热装置：人性化无极加热调温系统装置,根据不同产品的生产加工需要,可调整适合的温度,让pvc塑料热合机工作效率更高，加工的成品更加完美。

七、自动过流保护系统：自动过流保护系统，可增加真空电子管使用寿命,保护pvc塑料热合机模具。可选择直接加油压或间接加油压方式。输出力量强大，机器结构坚固。双工位脚踏控制，方便快捷，特殊机械结构，输出压力大。

八、主要用途：pvc塑料热合机主要用于pvc、pet、petg、eva、pu、tpu或pvc含量在20%以上任何软硬塑胶塑料材料，以及皮革、真皮、布料或复合塑胶塑料、复合皮革，复合布料等包括用于其他特殊用途的产品材料等均可生产加工，常见加工工艺方式有：焊接，热合，封口，压花，熔接，熔断等。13929409297易先生

高周波、高频机、热合机、压花机、焊接机、封口机、熔接机、熔断机，使用范围：

a鞋帽服装标牌类：鞋面压花、鞋底热合、鞋垫压花、鞋垫焊接、帽子压花、服装压花、雨衣热合、雨披热合、雨具焊接、服饰标牌、吊牌热合、商标热合、胸卡、皮标热合、植绒布料压花等（技术支持13929409297易先生）

b饰品玩具文具类：工艺品焊接、饰品热合、礼品包装、玩具热合、玩具包装、玩具焊接、玩具压花、文具热合、篮球压花、文具吸塑包装、体育用品包装、名片内页热合、相册热合、相簿热合、镜盒热合、c d袋热合、鼠标垫、镜盒焊接压花等

c皮革皮具箱包类：皮革焊接、皮革压花、皮具焊接、皮具热合、皮革熔断、箱包压花、毛巾压花、真皮压花、皮革压印、皮革压标、皮具压线、皮革压纹、皮革压图等

d门垫脚垫地毯类：pvc门垫压花、门垫焊接、塑胶门垫压花、地毯压花、地垫焊接、脚垫压花、坐垫压花、s型脚垫焊接、电动车脚垫压花、脚垫焊接、机车坐垫、坐垫焊接等

e塑胶包装封口类：塑胶热合、塑胶熔断、包装袋热合封口、塑胶焊接、pvc包装袋、热水袋、电器吸塑包装、工具包装封口、pvc折盒、五金吸塑封口、电池包装封口、电子产品吸塑封口、牙刷包装、pvc焊接、塑胶压花等（技术支持13929409297易先生）

f医疗用品用具类：一次性输血袋、导尿管、导尿管、体外引流袋、急救护担架、pvc氧气面罩、pvc氧气袋、医用临床识别带、防褥疮床垫、医用冰垫、防褥疮坐垫、输血袋、输液袋、医用冲洗袋、医用血压计袋、医用能量垫等

g汽车内饰用品类：汽车遮阳板、汽车门板、方向盘套、反晶格热合、反光贴热合、反光膜热合、脚垫焊接、脚垫压花、汽车坐垫、汽车靠垫、座椅靠背、汽车顶棚、汽车内饰板等

h焊接热合其他类：帐篷热合熔接、帆布热合、广告布热合、银幕焊接、珍珠棉热合、膜结构焊接、软膜天花焊接、工业皮带裙边焊接、挡边焊接、挡条热合焊接、门板扶手、坐（座）垫、坐（座）椅扶手、合成皮椅、pvc卷连门、救生衣、漂流艇、漂流船、浮排、窗帘、浴帘、充气水池、游泳池、保健床垫、玉石床垫、充气床垫、吹气沙发、线束、气囊等

高周波（高频机/压花机/热合机/焊接机/封口机/熔接机/熔断机）机型简介：

a、双工位、双头脚踏气动型高频机、压花机、焊接机，熔接机、热合机：

特点：良好的灵活性能，机器运转稳定，适合用于普遍的塑胶塑料，皮革真皮，布料的热合焊接和压花的，定位准确，铲除效率高，操作使用简便，易于维护保养，员工可快速上手。

b、双工位、单头气动推盘（滑台）型高频热合机、单头气动转盘型高周波封口机：

台湾“ckc”继电器时间制，精确锁定设置时间 台湾“airtac”气动元件。 日本“omron”继电器，微动开关；日本“fuji”接触器。 双边边滑台推盘滑动，精准灵活定位。 部分机型采用双置电箱分体装置，易于散热维修，机器新更更为稳定强劲。

c、单头双工位、推盘（滑台）型同步熔断机、焊接机、自动高周波同步熔断高频机：

适用材料：pvc、apet、aga、pet、pteg环保料双面吸塑泡壳泡罩包装apet、pteg、pet、环保料折盒压线切边、吸塑包装，纸卡吸塑同步熔接熔断、复合布料皮革压花切边；对位较方便及准确；产品效果稳定，机器装有超高灵敏度火花保护系统，压出的成品压线平滑，不泛白，切边圆滑，手感极佳。（技术支持13929409297易先生）

d、 双工位、推盘（滑台）气动油压型封口机、热合机、 空油压型焊接机、压花机：

强力式机头，压力可随意调校：高周波（高频机）机架选用加厚特殊钢结构结构设计，热合焊接压力可达到1吨~15吨.压力均匀，下落平稳，机器性能稳定、长久。

特点：双边滑台操作,并装用超高灵敏火花保护系统,不损伤高周波（高频机）模具,压出的成品压线平滑,不泛白,切边圆滑,成品外观质量完美，手感极佳。

e、 大型四柱龙门型热合焊接机、压花机、 双工位、推盘（滑台）c型高频热合机：

台湾“ckc”继电器时间制，精确锁定设置时间 台湾“airtac”气动元件。

日本“omron”继电器，微动开关；日本“fuji”接触器。

无级调温加热系统。 最大压力1~15吨可调。 电动滑台输送装置。

f、 高效能全自动型：(技术支持13929409297易先生)1、全自动转盘高周波吸塑包装高频机、焊接机、熔接机、热合机、封口机(机械手臂)

特点：本机器设计理念低能耗，hq振荡回路设计，调整电力全机自动追踪装置，使每一模产品达到一样的标准，比别种机器降低15-25%的电力损耗，经济高效。

用途：牙刷包装、吸塑包装、电子、电器产品吸塑包装，其他玩具文具包装等吸塑包装。

2、全自动高周波展平压盒高频机、热合机、焊接机、熔断机

特点：本高周波（高频机）为全自动生产线,生产折盒产品，切边、展平、压痕、切断一次成形，产出平整胶盒，操作方便简单，生产效率高。有普通折盒高频机热合机供客户选择。

3、自动行走高周波帆布连续热合机、焊接机、熔接机、高频机

主要特点： 采用plc编程控制，操作简单，生产效率高。

自动行走，位置精准，无需搬动材料和机器。 一条接缝一次性完成，接缝整齐，无皱纹，无刀印。每分钟可达5-10m的焊接速度。 nl-5557火花保护系统，灵敏度极高。

适用范围：本设备适合大型屋顶篷布、帆布、广告布、窗帘等中厚型膜结构材料拼接热合，熔接定位准确、方便，热合牢固平整无褶皱，设备来回连续工作，也可根据客户的要求订做。

高频机|高周波|热合机|焊接机|压花机|封口机|熔接机|熔断机|高频热合机|高周波热合机|高频焊接机|高周波焊接机|高频压花机|高周波压花机|高频封口机|高周波封口机|高频熔断机|高周波熔断机|高频熔接机|高周波熔接机|塑料热合机|皮革热合机|皮革压花机|服装压花机|吸塑封口机|塑料焊接机|pvc热合机|高频塑料热合机|高周波pvc塑料焊接机（技术支持13929409297易先生）（技术支持13929409297易先生）

"东莞高频焊接机，东莞高频焊接机，樟木头高频焊接机"的是否提供加工定制为是，用途是高频焊接机，品牌为新定源，型号是XDY-5000W，产品别名为高周波熔接机，热合面积是400（mm），包装类型为

杯,袋,带,箱,软管,利乐包,成品尺寸是1200*1600*800(mm),适用对象为服装,谷物,奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,化妆品类,油类,其他,适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品,其他,包装材料为塑料