

液化气鹤管 AL2543液化石油气鹤管 欢迎来电详谈

产品名称	液化气鹤管 AL2543液化石油气鹤管 欢迎来电详谈
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 适用介质:液化气石油气 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司专注于液化气鹤管的生产与销售，为客户提供高品质、可靠性强的产品。本文将介绍AL2543液化石油气鹤管，从材质、型号、作用和优势等多个视角，全面介绍我们的产品。

材质

我们的液化气鹤管采用优质304不锈钢制造，具有良好的耐腐蚀性，在潮湿、腐蚀性强的气候环境下使用也能保持良好的性能。

型号

AL2543液化石油气鹤管拥有DN50/25的型号，适用于中小型工业液化气场所的使用。我们根据客户需求，可以进行个性化定制，满足不同使用场景的要求。

作用

液化气鹤管是液化气输送系统中的重要组成部分，主要用于输送和控制液化气的流量。它能够稳定、高效地将液化气从储罐输送至使用点，确保液化气的正常供应。

优势 按需定制：我们提供按需定制服务，根据客户的具体要求进行个性化生产。

适用介质：AL2543液化石油气鹤管适用于液化气和石油气的输送，具有广泛的应用范围。

可售卖地：我们的产品在全国范围内均可销售，无论您身处何地，都能够购买我们优质的产品。

售后服务：我们提供随时联系、售后无忧的服务，为客户解决各类问题，确保客户的满意度。

在购买液化气鹤管时，请选择优质的产品，确保使用的安全性和可靠性。我们的AL2543液化石油气鹤管，通过了严格的质量检验，可以满足您的需求。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供最满意的解决方案。

液化气鹤管 汽车装卸鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸。

液化气鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液化气
4. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN255
5. 接车形式：铜快速接头

液化气鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电咨询；