

# 液氮低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 价格实惠

产品名称	液氮低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 材质:304L、316L 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氮低温拉断阀是一种在低温环境下使用的专用阀门，常用于二氧化碳储罐等设备中。广优机械设备有限公司推出的液氮低温拉断阀价格实惠，拥有广泛的应用领域和出色的性能。

产品参数 产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩 型号：DN32、DN40等  
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧 材质

液氮低温拉断阀使用优质的304L和316L材质制造，具有良好的抗低温性能和耐腐蚀性。这种材质不仅能够承受低温环境的影响，还能防止介质对阀门的腐蚀，确保长时间的稳定运行。

### 作用

液氮低温拉断阀主要用于控制液体介质在低温状态下的流动，有效防止设备因超压或超温而造成的事故发生。它在二氧化碳储罐等设备中扮演着重要的角色，保障了设备的安全运行。

### 型号

液氮低温拉断阀提供多种型号选择，如DN32、DN40等，可以满足不同设备的需求，并确保阀门与管道之间的匹配度。

优势 耐低温性能优异，适用于液氮、液氧、液氩等低温介质的控制。

材质选用精良，具有耐腐蚀性，能够长时间稳定运行。

按需定制，可以根据设备的具体要求进行设计和生产。简单易用，操作方便，可靠性高。 注意事项

在使用液氮低温拉断阀时，需要注意以下几点：

请使用指定的工作介质，不得超过阀门的额定压力和温度。

使用前请确认阀门的密封性能，确保安全运行。为了防止阀门冻结，请在停用后及时排空介质。

如果需要更换密封件，建议选择原厂配件，以确保阀门的正常工作。

通过对液氩低温拉断阀的材质、作用、型号、优势及注意事项的介绍，希望能够帮助客户更好地了解该产品，并为其购买提供参考。如有需要，欢迎随时联系广优机械设备有限公司，我们将为您提供专业的售后服务。

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L