

原装南京迪威普光纤熔接机DVP-730光纤熔接机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 原装南京迪威普光纤熔接机DVP-730光纤熔接机 |
| 公司名称 | 深圳市福田区铭川仪器仪表经营部 |
| 价格 | 15000.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:光纤熔接器 品牌:南京迪威普 |
| 公司地址 | 广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区 |
| 联系电话 | 86 755 29450117 18926027786 |

产品详情

产品名称：迪威普光纤熔接机

产品型号：dvp-730

产地：中国

保修：贰年

配置：主机（dvp-730a），光纤切割刀，光纤剥皮钳，交流适配器，交流电源线，内置电池，充电器，备用电极，冷却托盘，操作指南，携带箱

产品说明：全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机体积小，重量轻，工程携带极为方便系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态5英寸彩色lcd显示屏，放大光纤256倍可同时观测x轴、y轴光纤及纤芯暂停功能，便于科学教研全自动功能可选，无需按键即可熔接，提高工程效率双向操作，满足客户快捷方便的需求采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量10ah大容量锂电池每次充满电后可接续和加热超过200次业内最大

的存储量：可储存8000组接续结果rs232接口，直流接口技术参数:

| | |
|--------|---|
| 适用光纤 | sm(单模)、mm(多模)、ds(色散位移)、nzds(非零色散位移，即g.655光纤)及edf(饵光纤) |
| 实际平均损耗 | 0.02db(sm)、0.01db(mm)、0.04db(ds)、0.04db(nzds) |
| 回拨损耗 | 60db |
| 张力测试 | 2.0n (200gf) (标准) |
| 热缩套管 | 20、40或60mm和一系列微型保护管 |
| 熔接程序 | 15组工厂预置程序，1组用户自定义程序 |
| 语言显示 | 中文 |
| 操作环境 | -25 ~ +50 (温度)，0 ~ 95%rh (不结露)，0 ~ 5000m (海拔) |
| 存储环境 | -40 ~ +80 (温度)，0 ~ 95%rh (不结露) |
| 电源 | 交流适配器：交流输入电压85 ~ 260v 内置电池：电压为12v，10ah，充满电后可熔接/加热最少200次 直流接口：电压为12v，可接外置多功能电源（选件） |
| 尺寸/重量 | 170 (d) × 170 (w) × 140 (h) mm/3.3kg |

"原装正品南京迪威普光纤熔接机DVP-730光纤熔接机"的类型为光纤熔接器，型号是DVP-730，品牌为南京迪威普，电源电压是220 (V)，加工定制为否