

## 特别推荐雀巢咖啡包装机/咖啡包装机/长条状包装机

产品名称	特别推荐雀巢咖啡包装机/咖啡包装机/长条状包装机
公司名称	上海旗荣实业有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:旗荣
公司地址	中国 上海 上海市松江区 新桥镇九新公路2335弄360号
联系电话	86-021-67652617

## 产品详情

### dxdk60z颗粒全自动包装机

#### 主要特点

制袋系统采用步进电机细分技术,制袋精度高,误差小于1毫米;控制器汉字显示,包装速度快,可在机器运行中随意调整切刀位置;热封器四路加热控制,双侧各封道可单独调温;热平衡良好,保证封口质量,适用于多种包装材料;智能型光电色标定位控制系统;可视性良好的侧开式防护挡板,操作安全;振动计数装置先进新颖,数粒盘多向振动,振幅可根据物料规格和填充精度无级调整,实现高精度计数,数粒盘六工位。

主要用途:颗粒包装机主要用于以下流动性较好的颗粒物料,农药、兽药、种子、中成药、饲料、咖啡、果珍、干燥剂、食盐、味精、汤料、茶叶、洗衣粉、食盐、干料调味品、白糖等等以及自由流动颗粒产品。速度快,精度高,采用可调式容杯计量,使用印有光电标记的包装材料可获得完整的商标图案。

#### 技术参数

型号	dxdk60z (旋转切刀)
电源/功率	220v/380v 50hz 1.36kw
计量范围	1-50ml/20-100ml
制袋尺寸	长50-150mm宽30-100mm

包装速度	40-60袋/min
机器尺寸	665*770*1580mm
机器重量	200kg
包装材料	各种复合膜材料
包装材料直径	《300mm

## 产品特点

- 1、通过更换容积杯来满足不同计量的包装，使产品的包装既可靠又实用。
- 2、容积式包装机具有快速、准确、经济、实用的优点。
- 3、通过改变热封结构，包装袋可制成三边封、四边封、背封等形状。
- 4、结构简单、计量精度高、操作灵活、计量大小通过调整量杯高度改变量杯的容积来实现，灌装速度可以调整机箱你内的皮带变速装置。

## hp-250b电脑枕式包装机

### 一、特点：

- 1、双电机松下双变频、电脑plc控制、袋长即设即切、无需调节空走、一步到位、省时省膜。
- 2、按钮式人机界面、全中文/英文菜单、参数设定方便快捷。
- 3、故障自诊断功能，故障一目了然。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立pid控制，更好适合各种材质包膜。
- 6、定位停机功能，不粘刀、不费膜。
- 7、传动系统简洁，工作可靠、维护保养更方便。
- 8、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级永不落后。

### 适用范围：

口罩枕式包装机，毛巾枕式包装机，纸巾枕式包装机，湿巾枕式包装机，面包枕式包装机，馒头枕式包装机，大饼枕式包装机，沙琪玛枕式包装机，雪饼枕式包装机，果丹皮枕式包装机，酒精块枕式包装机，月饼枕式包装机，肥皂枕式包装机，轴承枕式包装机，玩具枕式包装机，五金配件枕式包装机，挂面

枕式包装机，蛋卷枕式包装机，香肠枕式包装机，鱿鱼枕式包装机，冰棒雪糕枕式包装机，软糖枕式包装机，饼干枕式包装机，水果枕式包装机，棒棒糖枕式包装机，金针菇枕式包装机

## 二、技术参数：

性能	型号	hp-250b
	薄膜宽度	max. 250 mm
	制袋长度	65-190mm/190-280mm
	制袋宽度	30-110mm
	产品高度	max . 50mm
	膜卷直径	max . 320mm
	包装速度	40-230包/分
	电源规格	220v. 50 / 60hz. 2.4kva
	机器尺寸	( l ) 3770 × ( w ) 670 × ( h ) 1450mm
	机器重量	800kg

内容	传统包装机	松下双变频包装机
1.速度设定	用旋钮调节速度	> 在触摸屏上直接输入速度值，速度可调。 > 可自动检测袋长或在触摸屏上设定。
2.设定	有按键或键盘设定袋长	
3.袋长调节	机械调节—机械需空包运行上定时间生才能调节到设定袋长。	> 程序调节—机器无需空包运行，即可调节。
4.切断位置调节	根据实际切断位与色标的误差，左右调节纸辊后部的脱送到切断位并切断后，再判断切断断位是否正确，如此反复数次，方能调节到位。	> 测出实际切断位与色标们的误差值，在切断位置栏输入该值，即马上切断。
5.送纸机构	螺旋锁紧，包膜中心随膜宽变化，需人工反复调中心。	> 快速度装卸,自动以吉。
6.故障显示	无故障显示	> 人工界面显示故障，便于排查。
7.温控	所有热合处未能全部有效控制，温度不均，热合质量难保证。	> 所有热合处都由pid温控器独立控制，温度控制准确，保证热质量。
8.机械结构	必须差速机构，机构复杂	> 无差速机构，结构简单，故障率低。
9.工作台宽窄调节	需分别松开前后工作台锁紧螺丝，经前后移动后再锁紧。	> 用调节手轮，可同步调宽或调窄。
10.整机结构	整机及手柄分散，不便调节清理。	> 整机结构紧凑，手柄集中，便于操作。
11.技术升级	无技术升级	> 所有控制由软件实现，方便功能升级，永不落后。

dxdl60z液体膏体酱体全自动包装机

## 主要特点

制袋系统采用步进电机细分技术，控制器汉字显示，热封器四路控制温度，可靠的光电检测系统，自动打印批号或生产日期，包装成品上要易撕口。泵体全部采用不锈钢材料，包装量可以额定范围内无级调整。

半流体型机：带搅拌装置，可包带渣的粘体。袋口形状有三边封和四边封，可包装洗发液，洗发水，洗衣液，洗手液，雪花膏，黄油，果酱，蜂蜜，甜面酱，辣椒酱，调味油，芥末酱，酱油，醋等

## 技术参数

型 号	dxdl60z ( 旋转切刀 )
电源/功率	220v/380v 50hz 1.65kw
计量范围	1-50ml/20-100ml
制袋尺寸	长50-150mm宽30-100mm
包装速度	40-60袋/min
机器尺寸	695 × 770 × 1580或695 × 1000 × 1580 ( 加装打码机 )
机器重量	230kg
包装材料	各种复合膜材料
包装材料直径	《300mm

## dxdl60z粉类全自动包装机

### 主要特点

- 1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米。
- 2、控制器汉字显示。
- 3、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。
- 4、智能型光电色标定位控制系统。
- 5、可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。
- 6、计量螺杆由步进电机驱动可获得极高的重复精度。
- 7、采用最新料斗升降装置，360度旋转，便于调整，利于清洗，省去清洗后的再次调整，提高工作效率。

使用范围：粉剂包装机适用包装粘性不大的粉状物如：灵芝粉、奶粉、豆奶粉、壮骨粉、藕粉、调味粉、魔芋粉、葛粉、杏仁粉、大麦粉、中药粉、保健粉、坚果粉、麦片、蛋白质粉、茶叶粉、等粉剂物料的自动包装。

## 技术参数

型号	dxdf60z (旋转切刀)
电源/功率	220v/380v 50hz 1.75kw
计量范围	1-80ml
制袋尺寸	长50-150mm宽30-100mm
包装速度	40-60袋/min
机器尺寸	695*770*1640mm
机器重量	200kg
包装材料	各种复合膜材料
包装材料直径	《300mm

"【特别推荐】雀巢咖啡包装机/咖啡包装机/长条状包装机"的加工定制为是，功能是充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,包装辅助,打码、喷码,其他，品牌为旗荣，型号是DXDKIIZ-60，电压为220/380（V），功率是1.8（Kw），包装膜宽为220（mm），制成袋尺寸是L85-145W30-110（mm），包装速度为40-60（袋/分钟），重量是230（kg），外形尺寸为L695\*W770\*H1580（mm），包装材料是复合材料，包装类型为袋，自动化程度是全自动，适用对象为果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,酱类,谷物,其他，适用行业是餐饮,食品,化工,日化,医药,礼品、工艺品,其他，物料类型为颗粒