

润滑油铁谱分析检测，钛合金管材检测

产品名称	润滑油铁谱分析检测，钛合金管材检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

润滑油铁谱分析检测，钛合金管材检测

耐蚀性的标准是人为确定的。既要承认它，使用它，又不能受它的约束，要根据具体使用要求来确定是否耐蚀性具体标准。目前，对不锈钢的耐蚀性多采用10级标准，如表1。选择哪一级作为耐蚀性的要求，要考虑设备、部各的特点（薄厚、大小），使用寿命长短，产品质量（如杂质，颜色，纯度）等要求。一般说来，对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪器和部件，可以选择1-3级标准；对要求密切配合，长期不漏或要求限长的设备，部件选2-5级；对要求不高维修方便或要求不锈钢寿命不限长的设备，部件可以选用4-7级。除特殊例外，不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一般多不选用。需要指出，10级标准对于产生局部腐蚀时不适用的。

表1 合金耐蚀性的10级标准

耐蚀性类别	耐蚀率，mm/a	等级
完全耐蚀	< 0.001	1
很耐蚀	0.001 ~ 0.005	2
	0.005 ~ 0.01	3

耐蚀	0.01 ~ 0.05	4
	0.05 ~ 0.10	5
尚耐蚀	0.10 ~ 0.50	6
	0.50 ~ 1.0	7
欠耐蚀	1.0 ~ 5.0	8
	5.0 ~ 10.0	9
不耐蚀	> 10.0	10