

# 河北不锈钢防风抑尘网厂家供应铁岭电厂隔音墙朝阳沙场挡风墙

产品名称	河北不锈钢防风抑尘网厂家供应铁岭电厂隔音墙朝阳沙场挡风墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	11.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北不锈钢防风抑尘网厂家供应铁岭电厂隔音墙朝阳沙场挡风墙

沙场挡风墙安装：

- (1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。
- (2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“ 挡风抑尘墙 ”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“ 挡风抑尘墙 ”的支架。
- (3) 挡风板安装：使用寿命15～20年。使用环境温度： - 40 至+80 ,连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。
- (4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。
- 具体说明请按照防风抑尘网的专业人士具体说明来讲。

沙场挡风墙钢性特点：

此产品采用金属原材料经机械组合模具冲孔、压制、喷塑而成，具有强度高、韧性好、抗弯曲、抗阻燃、耐高低温、承受弯曲变形能力强等优良性能；经过特殊配方和工艺制作，可根据用户需要制成各种厚度、颜色，具有使用寿命长、色彩鲜艳不易褪色等特点；综合抑尘效果良好，优于国内外同类产品。防

风抑尘网不仅外形美观，维护价格低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问。此项技术造价低、设置灵活、安装简单。一次投资，长期受益。挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有交的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨，在取得良好社会效益的同时又获得了大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线！

裁剪缝制：柔性防风抑尘网生产的第四个环节，根据客户的尺寸要求，将防风网裁剪缝制出客户所需要的规格。

钢性剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，新的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔：是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型：防风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。