

巫山快速门厂家直销

产品名称	巫山快速门厂家直销
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫山快速门厂家直销 电动卷闸门自动门工程是比较复杂而且综合的工作，它与外装修、内装修、强电、弱电、楼宇自控、甚至消防系统密切相关。电动卷闸门导轨与闸片之间的距离必须拥有5CM的活动空间，以确保电动卷闸门运行时活动顺畅。在使用快速卷帘门的过程中，设备应由特殊人员使用和保管，并具有的电工和机械基础知识。 铝合金卷闸门怎么制作？ 1，门片：门框总宽度减去两条门框型材所需宽度减去版活动缝权1公分左右等于门片长度；条门片上穿上胶条再穿第二条门片，以此类推！ 2，如果有要求制作门帘的，那做门帘的方法也很简单，主要还是要看使用什么型材制作门帘了。 3，所要使用的门片数量等于门高加上3条左右的门片。例：如果有使用到门帘的就要从门帘安装好后的低点测量至地面，这个就是门高。将门高除以单条门片的宽度得出的就是已知门高所要使用的门片数量，然后再加上3条左右的门片，（这个量要视你具体操作了！！）巫山快速门厂家直销 功能特点 1. 模块化设计，组成模块化分为机箱，机芯，红外，控制中心四大部分，稳定简单易懂，便于维护。 2. 防撞闸控制中心采用NPN低电频系统技术，更有效的保证整体运行稳定的稳定性； 3、控制中心的独立：每台闸机设备都配有一个独立的核心的控制； 4、双重防夹技术：机械防夹+红外防夹； 5、同步简单稳定：两台控制中心的同步简单，只需一个常用的TCP/IP网络线，即插即用； 6、使用高性能防强光，防干扰不锈钢外壳红外系统，NPN低电频输出，更稳定、更安全； 7、每组通道设计四对红外组，更专业检测通行过程； 8、机箱表面无拉丝断层，外观高端大方，顶盖配制特殊流动指示灯； 9. 控制盒散热设计、多功能保护、保证运行的稳定性，控制主板安装接线端子，确保了内部线路的美观和整洁的同时，也保证了所有信号线输入到主板的稳定接触。 卷帘门的门片串联在一起时，可以使用一种较好的锁匙，锁住卷帘门的门把手。卷帘门的内部结构应保持完整，并。在这种情况下，卷帘门上方有固定的滑动区域和区域，这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。在房间里，要设置较好的消火栓。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。在进行防护罩的安装时，应该将防火卷帘门的开关打开，并且把卷帘门的拉手拉到位置，这样才能使卷帘门正常地工作。防护罩是防止卷帘门开启的需要工具，如果不能使用的话，应该将其卸下。防火电动卷帘门定做,在过程中应注意在防火卷帘门的调试运行时，要使用电动机启闭数次，这样就可以避免火势蔓延到卷帘门内部。调试完成后，再进行防火卷帘门调试。