

巫山铝合金自动伸缩门厂家批发

产品名称	巫山铝合金自动伸缩门厂家批发
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

由于电动伸缩门大多于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。例如，有些因素会影响电动伸缩门的灵敏度，具体来跟小编一起来了解一下吧。1、天线：采用直线型天线，并且相互行，间隔远，但占据空间大，在使用中把天线拉长、拉直可增加电动伸缩门的间隔。2、发射功率：发射功率大则间隔远，但耗电大，轻易产生。3、接收敏捷度：的接收敏捷度进步，间隔加大，但轻易受造成误动或失控。4、高度：天线越高，电动伸缩门间隔越远，但受客观前提限制。5、阻挡：目前电动伸缩门的无线器使用的是的UHF频段，其传播特性与光相似，线性传播，衍射小。如果变送器和压力变送器之间有堵墙，间隔会大打折扣。如果是钢筋混凝土墙，影响会更严重，因为导体吸收了电波的作用。以上就是影响电动伸缩门间隔因素，伸缩门凭借着很多优点被广泛使用，这也是相对于的门所突破的方面。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。巫山铝合金自动伸缩门厂家批发电动伸缩门的特点美化环境改善企业面貌提升企业形象；电动伸缩门的特点特种型材高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度。安性即使深夜遇有破坏或翻越。门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如韧性高，耐冲击，塑料件）。电动伸缩门的门体主要塑料件采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，是用户很好的选择。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；