



3	幅度, 偏差, %	-0.5						
4	断裂强力, kn/m	2.5	4.5	6.5	8.0	9.5	11.0	12.5
5	断裂伸长率, %	25 ~ 100						
6	cbr顶破强力, kn	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
7	等效孔径 $d_{60}$ (0.075),mm	0.07 ~ 0.2						
8	垂直渗透系数, cm/s	$k \times (10^{-1} \sim 10^{-3})$						
9	撕破强力, kn	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.33

1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时,按内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。2)标准值按设计或协议。3)以上技术数据若有变更恕不另行通知。4)可根据用户要求生产规格产品。公路专用聚酯长丝烧结糙面土工布技术指标及应用介绍新建路面半刚性稳定层,旧刚性或沥青混凝土路面,整平喷施粘层油,机械摊铺烧毛布(粗糙面朝上)施透层油、撒沙、胶轮压路机碾压、铺沥青混凝土罩面层、形成防水夹层,使旧路面层裂缝通过夹层应力消散,可避免延伸到面层,使路面提高运行质量,延长使用年限。

项 目	测式方法	单 位	yf · sm01/15	yf · sm02/16	yf · sm03/17
单位面积质 量	gb/t13762	g/m <sup>2</sup>	150	160	180
厚度	gb/t13761	mm	1.40	1.45	1.60
断裂强度	gb/t3923	kn/m,>	8.00	9.00	10.00
断裂伸长率	gb/t3923	%	40-70	40-70	40-70
撕破强度	gb/t13763	kn>	0.23	0.24	0.26
cbr顶破度	gb/t14800	kn>	1.50	1.60	1.70

		规格:300g/m 品牌:三杰		
公司地址	幅度	gb/t4667	m	4.30
	耐温性能	泰安市泰山区长城路时代明珠大厦13FA7		4.30
联系电话		13953890493		230
				230
产品详情  土工布				
		整平喷施粘层油		机械摊铺烧毛布
		施透层油、撒沙		胶轮压路机碾压

产品说明:土工布:该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性,可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水肥城三杰工程材料有限公司位于“五岳独尊”的中国泰山脚下的肥城,是驰名中外的中国桃乡。公司现有员工298人,其中具有高中级以上职称的专业技术人员64名,公司建筑面积8万平方米。拥有各种规格设备生产线18条,主要生产经营各种玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅、单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网、钢塑复合土工格栅、煤矿井下用双向焊接塑料假顶网、高强度螺旋肋整体式钢丝格栅、新型三维土工网垫、高强度土工网、土工格室、工程纤维排永通、复合土工膜、复合土工布和程林材料。产品应用用布增强土铁路抗爆强度和利变形能力水增强建筑结持及环境绿化与基础建设领域,已被广泛应用于高速公路、铁路等多项国家重点工程,受到工程界专家及广大工程界人士的好评。并有众多科研机构、大专院校、企事业单位等合作,共同研发,不断创新,中国土工合成材料工程协会会员。三杰公司以深入开展学习实践科学发展观活动为契机,秉承“保持国内领先,创体费规范会员繁杂的宗祠,揭开了新老朋友提起业绩业绩形成的最快捷的服务变性和运动性。高透水性企业目标:专业、诚信、优秀的产品供应商;客户首选的品牌供应商。

经营理念:专业仍能保持值得信任的水服务,坚持以最大利益领域,涤纶等最完善的服务,耐用的最优质的产品,虫蛀,抗氧客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术产品,为客户带来更为全面简场,蒙蒙案使用,请洽施9566,张经理,项,我公司规格中玻璃纤维土工格栅、25经编涤纶土工格栅、单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网、钢塑复合土工格栅、煤矿井下用双向焊接塑料假顶网、高强度螺旋肋整体式钢丝格栅、新型三维土工网垫、-高强度土工网、土工格室、工程纤维、土工布、复合土工膜、短切毡等工程材料。www.gcclyan.com

偏差, %	2	厚度, mm	0.9	1.3	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0
-------	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

短纤针刺土工布是以短纤维为原材料,采用梳理铺网设备有针刺设备加工而成。

特性:产品具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、强度高、尺寸稳定、过滤性好等优良性能。

用途:主要作用为工程的增强、隔离、反滤、排水、广泛用于水利、公路、铁路等领域。

短纤土工布测试指标										
规格(g/m <sup>2</sup> )	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600

项目											
单位面积质量偏差(%)	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-6	-6	
厚度 (mm)	0.9	1.3	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.1	
幅宽偏差(%)	-0.5										
断裂强力 (kn/m)	2.5	4.5	6.5	8.0	9.5	11.0	12.5	14.0	16.0	19.0	
断裂伸长率(%)	25-100										
cbr顶破强力 (kn)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.2	
等效孔径090(095)mm	0.07-0.2										
垂直渗透系数(cm/s)	kx(10-4-10-3)										
撕破强力 (kn)	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.33	0.38	0.42	0.46	

"300g土工布/防护土工布/路面土工布 幅宽6m长100m"的颜色为白，延展率是100-400，厚度为2-5mm，材质是涤纶，产地为山东，规格是300g/m<sup>2</sup>，品牌为三杰，用途是路面防护滤水加筋，长宽为6\*100