

奉节小区工厂学校大门生产销售安装

产品名称	奉节小区工厂学校大门生产销售安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

这里，我们来介绍一下伸缩门的变形问题及解决方法。1、在铝材的使用过程中，有很多自然因素，比如电动伸缩门长期日晒造成的材料密度不均匀。而铝材开采出来后，此时电动伸缩门造就显得异常重要，因为制造的好坏会直接影响到门的使用寿命，也会导致电动伸缩门在使用一段时间后变形开裂，导致隔音效果和密封性能变差。2、为了避免电动伸缩门变形，首先我们需要保持室内通风，使电动伸缩门保持正常的室温和湿度，因为热天铝的含水率很高，所以只要保持室内通风，就可以防止电动伸缩门因湿度或温差过大而变形、生锈、封边材料脱落。3、门的表面的油漆怕磕碰，所以也要注意防撞击。在清洁过程中，不要使用进行清洁，因为会破坏表面的油漆层。在清理时，您可以选择保护蜡或清洁剂均匀地涂在门的表面，从而留下一层防潮层，可以很好地防止水分的侵入，从而达到防止电动伸缩门变形的效果。4、密封性比较好的电动伸缩门，一般情况下不易因受潮变形。但由于铝在生长过程中密度不均匀，在加工和使用过程中水分含量会降低，铝的内应力会逐渐显现出来，导致变形和开裂。所以在前期施工的时候不能马虎，干燥处理不恰当、背槽太浅等情况都会引起变形。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸缩自如。奉节小区工厂学校大门生产销售安装 为了满足市场的需要，电动伸缩门开始出现在市场上。1.伸缩门比门操作更方便，用户只需拿着器就可以控制门的开关。2.活动伸缩门的材质也是不锈钢的，耐用美观。3.然而，它也是一个重要的原因，现在在电动伸缩门许多消费者都可以接受，它安装了红外防盗功能，虽然的大门很高，但一旦想进入，拿着梯子也无法阻止。

适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；