

河北不锈钢防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网

产品名称	河北不锈钢防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网

大型露天煤场往往因风的作用，造成周围环境污染严重，针对这一问题，露天煤场采取科学措施建设煤厂用防风

抑尘网，这样既锁住了粉煤灰扬散污染环境，也有效减少了损耗。
所谓煤厂用防风抑尘网又叫防风抑尘墙，墙面采取

表面网面化处理，多采用低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板作为材质，主要用于煤矿、焦化厂、电

厂等储煤厂的防风抑尘。

冲孔防风抑尘网的产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）

产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较

好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，

距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防止静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

冲孔防风抑尘网：防尘板与支架的连接方式；挡风板与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。经过近几年的工程应用

用，防风抑尘网的综合抑尘效果非常明显。单层抑尘网的综合抑尘效果可达65%~75%左右，双层防尘网的综合抑尘效

果可达75%~85%左右。因此防风抑尘网的设置使环境得到保护,防尘网使用寿命15~20年。使用环境温度：-40 ；+ 80 ，防尘网的宽度.长度.厚度根据客户需求来定做。