

重庆云阳医院手术室气密门专业安装团队

产品名称	重庆云阳医院手术室气密门专业安装团队
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆云阳手术室气密门专业安装团队 电动门常见故障与注意事项简介 电动机输出动力，通过蜗杆传至涡轮及离合器，传至输出轴。蜗杆可以做轴向运动，由于蝶簧组件的预紧力使蜗杆处于涡轮的中心位置。当作用于输出轴上的负载大于蝶簧组件预紧力时，蜗杆将会做轴向移动，并偏离中心位置，此时曲拐将摆动，传递位移至转矩控制机构，若此时超过设定的转矩，则会使开关动作，切断电源，电动执行机构停止运行。手动操作，按照方向板动切换手柄，则点机脱离齿合状态，进行电动操作。

电动双开平移门主要组成部件（1）门扇 采用100×60×3.0mm矩形管做门扇骨架、骨架中间采用4#标准角钢做斜撑；骨架中空部分填充隔音棉；骨架外敷15mm厚木工板，木工板表面涂防火涂料，涂料耐火时间达到防火等级；木工板防火涂料表面涂3mm厚胶水，用了粘贴黄铜板；门扇双面装饰板均为2.5mm厚黄铜板，与木工板通过胶水粘贴在一起。门扇外观条格分明，美观、大方。门扇具有阻燃、隔音功能。

（2）上承重轨道、滚轮 电动平移门上承重轨道采用12#槽钢“口对口”拼焊制作，轨道支架与墙面预埋钢板焊接牢固，承重滚轮采用45#钢精加工制作，每只承重滚轮的承重量不小于5000kg。

（3）上承重轨道包厢 采用与门扇装饰板材质一致的黄铜板折弯包厢，与门扇形成一整体效果。

（4）下导向轨道、滚轮 采用9kg轻轨、4#角钢预埋作为门体下承重轨道、45#钢精加工导向滚轮；导向轮与导向轨道间间隙适当承受20%左右的门体重量，确保门扇手动推时运行方便、平稳无摆动。

（5）驱动系统 电机与门扇采用齿轮、齿条装置传动。重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到。我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。