

# 输液恒温储存箱（恒温37度保存）

产品名称	输液恒温储存箱（恒温37度保存）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

输液恒温储存箱（恒温37度保存）介绍 企业介绍--以恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备为代表产品，拥有10余年的产品研发经验！北京福意联致力于为您提供绿色环保节能的实验室恒温设备。北京福意联创建于1999年，产品服务于医院、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等。

层流手术室无菌操作原则：1.建立一个无菌区 无菌区内所有物品都必须是灭菌的，如稍有怀疑应立即更换，物品有下列情况者，应视为有菌，不能在无菌区内使用： 在非限制区内的灭菌敷料； 无菌包破损或潮湿； 无菌包坠落在地面上； 灭菌有效时间及效果不能肯定； 怀疑无菌物已被污染， 输液恒温储存箱（恒温37度保存）案例照片

输液恒温储存箱（恒温37度保存）特点 1.精准的温控系统

- 2.采用电脑温控系统，精准保持箱体内部温度2~48 精确稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。
- 3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 4.安全的控制系统
- 5.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
- 6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；
- 7.开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
- 9.运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。
- 14.优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。 15.大屏幕数字显示便于观察。
- 16.安全门锁设计，防止任意开启。 17.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
- 18.箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
- 19.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。 20.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

- 1.精准的温控系统 2.采用电脑温控系统，精准保持箱体内部温度2~48 精确稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。
- 3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 4.安全的控制系统

5. 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
6. 报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；
7. 开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；
8. 特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
9. 运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。
14. 优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。
15. 大屏幕数字显示便于观察。
16. 安全门锁设计，防止任意开启。
17. 宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
18. 箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
19. 三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。
20. 箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

一般气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析，不具备多重输入和信号处理功能，分析费时，操作烦琐，响应速度慢，效率低，难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分——氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程，然后用面积归一化计算出各组分的含量。色谱法分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。