

HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪（单杯I）

产品名称	HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪（单杯I）
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNYJ-I
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成，该仪器预置开关，通过计算机严格地按照预置的参数执行程序。运行完毕后，可根据需要打印结果。该仪器抗干扰性强，操作简单，并具有声提示。

产品特征

- 1，绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能，开机自动执行调压器回零，进入正常待机状态
- 2，绝缘油介电强度测试仪采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡
- 3，全自动测量：设置完毕，只需按测试键即可完成全部工作（自动搅拌、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果）。试验完毕，声音提示。

产品别称

绝缘油测试仪、试油机、油耐压测试仪、绝缘油耐压测试仪、绝缘油介质损耗及电阻率测定仪、油介电强度测试仪、绝缘油介电强度测试仪、绝缘油耐压自动测试仪、全自动绝缘油耐压测试仪、全自动试油器、便携式油耐压试验装置

技术参数

- 1、输入电压 AC 220V
- 2、输出电压 AC 0~80KV 限压设定：20KV----70KV
- 3、升压速率 2KV/s \pm 10%
- 4、测量精度 3.0级
- 5、次数：1-9次 搅拌时间：0~99秒 静置时间：0-9分59秒
- 6、使用环境温度：5-40 相对湿度 90%RH
- 7、体积：420 × 325 × 300 重量：28kg

以上技术参数可根据客户要求定制