

HNLC-3A直流电阻测试仪

产品名称	HNLC-3A直流电阻测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-3A 分辨率:1 μ
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

本公司开发了HNLC-3A直流电阻测试仪。该产品是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。具有测速快、精度高、抗干扰能力强、显示直观、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V)，交直流两用，便于现场及野外测试。本产品符合DLT 845.3-2004《电阻测量装置通用技术条件第3部分直流电阻测试仪》的要求。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器，其测量速度比电桥快一百多倍。

产品特征

1、测试速度快：最大输出充电电流可达3A

2、测量范围广：电阻测量范围为1 μ ~ 2K ，量程广。

3、准确度高：本仪器除了采用先进的四端子测量法外，而且还采用先进的恒流电源技术，使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值，抗感能力稳定，抗干扰能力强，进而保证了测量准确度。

4、性能更高：显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果，三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值，克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。

产品别称

变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻测试仪、直流电阻速测仪、直流电阻测试仪

技术参数

- 1、使用条件：环境温度：0 ~ 42 相对温度： 85%RH
- 2、测量范围：本机共设置六档量程，分别为：1m ~ 20m ; 20m ~ 200m ; 0.2 ~ 2 ; 2 ~ 20 ; 20 ~ 200 ; 200 ~ 2k
- 3、测量精度：0.2级
- 4、分辨率：1 μ
- 5、恒流源：3A(1 μ ~ 20m 、 20m ~ 200m 、 0.2 ~ 2) 300mA(2 ~ 20) 30mA(20 ~ 200) 3mA(200 ~ 2k)
- 6、工作电压：直流：11V ~ 14V ; 交流：220V
- 7、功耗： 15W

HNLC-3A直流电阻测试仪

详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制