

# 河北不锈钢防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网

产品名称	河北不锈钢防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北不锈钢防风抑尘网厂家供应郑州镀锌板挡风墙开封单峰防风网

单峰防风网成型宽度825mm，峰高50mm-80mm,板材厚度0.5mm-1.5mm，长度在6米之内均可生产。同

时，我司能够按照图纸进行加工。提醒您需要注意的是，防风抑尘网长度不超6.15米，这是因为三峰防风抑尘网越长，

钢构件距离就会越远，挡风效果将不明显，其中，三峰防风抑尘网防风效果为峰高7.5cm。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

单峰防风网用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

单峰防风网安装方法：

(1) 防风抑尘网安装在结实的地面上，当新筑成的堤顶需要安装防风网时，应该等到路基充分压实，满足道路施工规

范要求，且使监理工程师满意之后，才可安装防风网。柱子应埋入至只设计图所标注的深度。

(2) 防风抑尘网的安装，应注意保持纵向和横向，柱子都应该垂直竖立。为对准螺栓孔或者其他一些原

因，柱子的间

距应适应防风网的安装，而不必移柱子、

(3) 当柱子就位后，在水平方向和竖直方向应形成平顺的线形，从路基边缘路面的规定标高到防风网连接螺栓中心平

均高度，在路侧的防风网为720mm，在中央分隔带的防风网为600mm。

(4) 铺设于防风网范围内的地下电缆、管道应于防风网安装完成后，应该避免损坏和管道。