

EPDM塑料|EPDM橡胶|三元乙丙橡胶|美国陶氏EPDM3745

产品名称	EPDM塑料 EPDM橡胶 三元乙丙橡胶 美国陶氏EPDM3745
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	型号:3745P 价格 分类:EPDM 3745P 用途:注塑级
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

EPDM三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。

EPDM/3745P/美国陶氏 物性表

规格用途

规格级别	通用 其它 其它	外观颜色	透明
该料用途	用于TPO、TPV、TPE改性，PP/EPDM汽车保险杠，增韧尼龙，汽车门窗，汽车胶管等，增韧力佳，低温性能极好，优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀和能力。		
备注说明	三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法		
基本性能	密度		ASTM D-297		
其它性能	灰份		ASTM D-5667		
	钒含量				
	门尼粘度	125	ASTM D-1646		
	挥发份		PQ-E-007		
	乙烯含量		ASTM D-3900		
	丙烯含量		ASTM D-3900		
	ENB成份		ASTM D-6047		

美国陶氏epdm(三元乙丙橡胶)3745/弹性体

生产厂商：美国杜邦（美国陶氏）高性能弹性体有限公司

特性备注：三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。

用途：用于tpo、tpv、tpe改性，pp/epdm汽车保险杠，增韧耐寒，增韧尼龙，汽车门窗，汽车胶管等，增韧能力佳，低温性能极好，优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀和能力。

重要参数：密度:0.88 g/cm³

级别：通用级，耐寒，增韧

颜色：透明

规格：25kg/包