西门子6SL3210-5BE23-0UV0变频器

产品名称	西门子6SL3210-5BE23-0UV0变频器
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	西门子:S7-300 PLC:S7-1200 德国:德国
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子6SL3210-5BE23-0UV0变频器DIAG:模块上具有运行状态指示灯（绿色/红色）2 点集成模拟量输入 0 ... 10 V纵向集成企业层的通信包括现场级、控制级、级、以及企业和资源规划级 (ERP)。通过基于工业的化接口和内部接口，SIMATIC PCS 7 可以在企业内部随时随地地获取数据，对工厂操作流程、工艺流程和业务流程进行分析、规划、协调及。也可作为带多点触控显示器的 PRO 型（型 IP65 防护等级）提供IP 和 PROFIBUS 参数以及网络设置也可以使用 SINEC PNI 进行分配在危险 2 区中使用通过冗余 PROFINET 连接实现紧凑额设计、灵活的连接和高可用性：SIMATIC ET 200SP HA 分布式 I/工业的要求。新设计允许每个站多有 56 个 I/O 模块。仅 22.5mm 宽的模块上可具有多 32 个通道限度节省了控制柜内的空间。ET 200SP HA、ET 200iSP、ET 200M、ET 200S 和 ET 200pro 分布式 I/O ，带安全型 F-I/O 模块/子模块（请参见“ I/O ”部分）其他接口：为了连接附加 I/O 设备，PC 模块带有 2 个空余插槽、4 个 U（通用串行总线）接口和一个串口。对于无附加→“ 直接位置测量 ”的驱动，也可作为位置编码器，用于位置控制。此包含数量不限的。此需要签订一份协议，要求定期报告这些的运行情况。通道状态显示 (LED) 一对一分配到端子（除 64 通道模块外）同一的符号、数据一致性等Due to the fan-free design and use of SSDs, there are no rotating parts, which increases system ailability.1 个编码器接口，包括电机温度感应（KTY84130，Pt1000 1) 或 PTC），通过 SUBD 连接器连接OPC A&E（及事件）或OPC UA A&C（统一架构及条件）可选产品组件选项 SIMATIC PDM Extended V9.2通过 SIMATIC PDM Extended 选项，可以解锁 SIMATIC PDM Basic 和 SIMATIC PDM 的其它功能，例如：变更日志，校准报告，设备列表中的扩展信息，导出和导入功能，打印功能，文档器，比较功能，组操作，设置设备 ID集成诊断在 SIMATIC PCS 7 控制中组态站时，SIMATIC PDM 集成在控制中并传送参数数据、诊断信息和处理信息。为了更详细地针对设备执行诊断并开展工作，您可以从站中的诊断面板直接切换到 SIMATIC PDM 视图。技术规范 订货数据 SIPLUS 订货号 常温型 订货号 注：SIPLUS 技术规范参见 常温型 SIPLUS 紧凑型 CPUs SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2DP SIPLUS CPU 314C-2DP 6AG1 312-5BF04-7AB0 6AG1 313-5BG04-7AB0 6AG1 313-6CG04-7AB0 6AG1 314-6CH04-7AB0 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0 SIPLUS 型 CPUs SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2 PN/DP SIPLUS CPU 317-2 PN/DP 6AG1 314-1AG14-7AB0 6AG1 315-2AH14-7AB0 6AG1 315-2EH14-7AB0 6AG1 317-2EK14-7AB0 6ES7 314-1AG14-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH14-0AB0 6ES7 317-2EK14-0AB0 SIPLUS 故障安全型 CPUs SIPLUS CPU 315F-2 DP SIPLUS CPU 317F-2 DP 6AG1 315-6FF04-2AY0 6AG1

317-6FF04-2AB0 6ES7 315-6FF04-0AB0 6ES7 317-6FF04-0AB0 SIPLUS 数字量模块 SIPLUS 321 数字量输入模块 SIPLUS 322 数字量输出模块 SIPLUS 323 数字量输入 / 输出模块 6AG1 321-1BH02-2AA0 6AG1 321-1BL00-2AA0 6AG1 321-1CH20-2AA0 6AG1 321-7BH01-2AB0 6AG1 321-1FF01-2AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 6AG1 322-1CF00-7AA0 6AG1 322-1FF01-7AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 6ES7 321-1BH02-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1CH20-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 321-1FF01-0AA0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 323-1BH01-0AA0 SIPLUS 模拟量模块 SIPLUS 331 模拟量输入模块 SIPLUS 332 模拟量输出模块 SIPLUS 334 模拟量输入 / 输出模块 6AG1 331-7KB02-2AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 6AG1 331-7PF01-4AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 6AG1 334-0KE00-7AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 334-0KE00-0AB0 SIPLUS F 数字量 / 模拟量模块 SIPLUS 326 F 数字量输入模块温宽型 SIPLUS 326 F 数字量输出模块 SIPLUS 336 F 模拟量输入 6AG1 326-1BK02-2AY0 6AG1 326-2BF10-2AB0 6AG1 326-2BF41-2AB0 6AG1 336-4GE00-4AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 SIPLUS 通讯模块 SIPLUS S7-300 CP 340 6AG1 340-1AH02-2AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 365 接口模块 6AG1 365-0BA01-2AA0 6ES7 365-0BA01-0AA0光学 SFP 式电子标签，带 1 个传输速率为 100 Mbps 的 LC 端口SIMATIC ET 200SP，总线适配器 BA SCRJ/RJ45，1x SCRJ FO 接口和 1x RJ45 接口触点的状态通过浮置继电器触点外部输出。例如，在此下 PLC 可以通过输入模块来监控此模块。矩阵表相当于一个电子表格程序，项目工程师首先在行中输入可能的事件（输入），然后对它们的类型和编号、逻辑链接、可能的和联锁以及允许出现的故障进行组态。随后在列中定义对特殊事件的响应（输出）。集成有基本和特殊功能：基本逻辑功能：与，或，非，与非，或非，异或，上升沿/下降沿触发。SINAMICS DC MASTER 应用符合 EMC 产品 EN 61800-3：针对电力驱动器，考虑到装置根据 EMC 规定集成到工厂或中 120 m（符合 IEC 611582 ）DMC20 DRIVE-CLiQ 集线器模块可以卡装到符合 EN 60715 (IEC 60715) 的 TH 35 安装导轨上。通讯板可直接插到每个 S7-1200-CPU 前面的支架中。S7-1200 到 S7-300/400/1500 以及 WinAC RTX F 的功能和安全功能可通过一次集成组态完成：STEP 7 Safety Basic 用于方便地组态 CPU 1200 FC标为“ M ”，24 V DC 电位标为“ L+ ”，16 针绝缘穿刺连接器，用于连接 8 点 I/O 的 SIMATIC TOP connect 连接模块：通过采用总线适配器的模块化设计，可在多种设备中使用相同的总线适配器，实现备件储存客户端子板包括：通信模块可通过点到点连接进行通信。采用 RS232 和 RS485 物理传输介质。在 CPU 的“ 口 (Freeport) ”下进行数据传输。采用基于位的用户特定通信协议（例如，ASCII 协议、USS 或 Modbus）。智能起动功能，用于电源中断后的自主重启。SINAMICS S120 的各种安全版本和各种通信版本都可用于 SINAMICS S120M 中。以太网现已成为全球局域网中的头号网络技术。以太网的重要特性可为您的应用带来巨大优势：通过简单连接进行快速调试可用硬盘空间：2 GBWindows 2000 SP4、Windows 2003 Server SP1, SP2 操作 SD 卡或 SIMATIC 存储卡的使用辅助电压输出±10 V，用于模拟设定点输入CLP可数据存储介质，可用来在发生故障时不使用编程设备而快速方便地更换带有 CLP 插槽的设备（如 SCALANCE W1788）。基于 NTP（网络时间协议）实现时间同步用于诊断和状态显示的 LED紧急制动功能对于某些驱动应用来说是必不可少的。根据 EN 60204，必须要设计一个 0 类紧急制动或 1 类紧急制动。通过用作 S2 设备在 PROFINET IO 中通过冗余机制实现高可用性202312