

蜂窝斜管填料 优质蜂窝斜管填料 六角蜂窝斜管

产品名称	蜂窝斜管填料 优质蜂窝斜管填料 六角蜂窝斜管
公司名称	广州市豫泉净水材料有限公司
价格	410.00/平方米
规格参数	加工定制:否 含量 :100 (%) 材质:pv、 pvc、 frp、 pp
公司地址	广州市增城新塘镇坭紫村广深路边
联系电话	13925067217 13925067787

产品详情

产品实验及公司视频在本页最后

产品介绍

产品信息化学名称：蜂窝斜管分子式：无相对分子量：

无主要成份：纯品溶解性：溶于乙醇、醚、丙酮等有机溶剂。外观与形状：白色块状安全性能：

易燃稳定性：稳定 禁忌物：强氧化剂、强酸、高温、易燃、强腐蚀产品用途：水处理装置，主要用于给排水工程，有沉淀和除砂作用

品名	规格(mm)	片厚(mm)	片状外形尺寸(mm)	角度
蜂窝斜管	25	0.35--0.6	1000*1000	60
	35	0.4---0.8		
	50	0.45—0.9		
	80	0.6—1.2		

蜂窝斜管使用方法：

在蜂窝斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

根据蜂窝斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

按蜂窝斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m²，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片蜂窝斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。

蜂窝斜管填料上部固定。由于蜂窝斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。

蜂窝斜管注意事项：

危险性类别：遇明火、高热可燃。燃烧释放一氧化碳、二氧化碳、及浓烟

皮肤接触皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。**眼睛接触：**提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。**食入：**通过动物实验证明此产品食入后不会中毒。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、碳。**灭火方法：**消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

明火；健康危害：无；**急性中毒：**无；**慢性影响：**无；**环境危害：**无；**燃爆危险：**无。

储存注意事项：储区应备有合适的灭火设备。

为什么选择豫泉？

why to do for us

选择我们的6个理由

货源稳定

公司实力雄厚，现拥有3000平米的大型仓库，库存量大，品种齐全，能满足各种应用领域的污水处理要求，无需担心临时的缺货！

产品含量足

公司先保持与霸王国际日化有限公司、建滔集团等国际大品牌公司，上市公司或国有企业长期保持良好合作关系，至今保持零投诉！

产品效果好

生产车间每个部门领导均是10年相关经验的人员，公司中层管理以上的人员3年以上工作经验的24%，5年以上工作经验的37%，符合质量管理体系iso9001。

快速准确的交货时间

豫泉车间采用6s管理，iso程序规范制作流程，严格控制出货准确率96%以上

包装结实

公司现阶段都是自主设计包装袋，双层包装附有防潮内膜，结实耐用，存放安全！既考虑到了产品性能的稳定又考虑到了客户使用过程中避免破袋的风险。

快速运输

在珠三角地带，我们除了跟运输公司有合作外，公司还有自己的运输车辆，这样保证24小时送货上门，确保货物能及时送到位！

豫泉产品应用范围

污水处理 sewage treatment

随本公司产品在污水处理行业中被广泛应用，特别是聚氯化铝和聚丙烯酰胺等产品在污水絮凝沉淀方面有突出效果，普遍应用在日常生活污水和工业污水处理领域。

采矿 mining

絮凝剂在采矿行业中有非常好的表现，一直用于矿石洗选，矿物分离。一方面使水与脉石分离，便于水的回用；另一方面对生成的污泥进行脱水

石油开采 oil mine

聚氯化铝石油开采中作为废水处理的主要材料；聚丙烯酰胺是一类多功能的油田化学处理剂，在石油开采中作驱油剂，堵水调整剂，钻井液调整剂，压裂液添加剂。

造纸工业 paper industry

聚氯化铝在造纸工业中除部分用于污水和清水处理（造纸中）外，其主要用途是用于松香中性施胶沉淀剂和助留，助滤剂，还可以用于控制熟知障碍和作为阴离子杂志的捕捉剂等。

农业 agricultural

土壤结皮存在土壤表层具有密度大，孔隙小，低饱和导水率的性质，能够阻碍土壤水分入渗，增加地表径流和妨碍种子发芽。聚丙烯酰胺能够提高土壤含水率，抑制土壤结皮形成，增加水分入渗



纺织工业 textile industry

纺织印染工业会产生的废水具有水量大，色度深，有机污染物含量高等特点，是工业废水中较难治理的废水之一；产品聚合氯化铝铁的应用，在处理过程中矾花实且大，沉降速度快，处理效果明显



日化工业 daily chemical industry

碱式氯化铝在日化生产中对废水的絮凝沉淀有明显的成效；另白色聚合氯化铝是净水絮凝剂中的高端产品，还应用于制药和化妆品催化剂中，作为原料或添加剂使用。

豫泉荣誉

合作伙伴

物流快递说明

豫泉发票样式

团队服务

"【量大从优】蜂窝斜管填料 优质蜂窝斜管填料 六角蜂窝斜管"的厂商为广州市豫泉净水材料有限公司，规格是 25, 35, 50, 80，执行质量标准为行业标准，材质是PV、PVC、FRP、PP，含量 为100（%）

) , 加工定制是否