

生物膜净水栅栏 尼龙丝栅栏 改善水质 提高水产量

产品名称	生物膜净水栅栏 尼龙丝栅栏 改善水质 提高水产量
公司名称	广州市绿烨环保设备有限公司
价格	1.00/m
规格参数	加工定制:是 含量 :99 (%) 材质:尼龙
公司地址	广州市白云区梅花园麦华路24号大院9栋一楼101 (仅作办公用途)
联系电话	020-87271885 13544564885

产品详情

一、产品介绍：

尼龙丝生物膜是由许多根筛选了聚烯烃类和聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品种，混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂，采用特殊的拉丝，缠绕成结而形成若干条线性尼龙拉丝而构成，线性的尼龙丝生物膜上面都为粗糙表面，这样就可以让微生物形成了一个生物载体，从而形成生物膜。

尼龙丝生物膜采用丝条制毛工艺，将尼龙拉丝条穿插固着在耐腐、高强度的中心尼龙绳上，由于选材和工艺配方精良，刚柔适度，使丝条呈立体均匀排列辐射状态，制成了悬挂式生物载体填料的单体，填料在有效区域内能全方位立体式均匀舒展满布，使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换，池中的有效微生物不仅能均匀的着床在每一根丝条上，保持良好的活性和空隙可变性，而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积，又能进行良好的新陈代谢，这一特征与现象是国内目前其他填料不可比拟的。

二、产品安装方法：

- 1、尼龙丝生物膜可以按池子的实际高度来自由调整结构；
- 2、先将尼龙丝生物膜系结于绳索后，上下都采用尼绳固定，并保持尼龙丝生物膜垂直安装在水池中；
- 3、将尼龙丝生物膜垂直悬挂于水池有效水面下，上面浸泡在水面下10-20cm距离；底部的填料需要与池底有10-20cm的距离；
- 4、水面上端尼龙绳子两头用于固定在水池左右两边，并用支架固定；
- 5、水下端的绳头采用砖头或铅块垂吊在水中；水面上采用圆型泡沫浮球与尼龙丝生物膜有效地固定。

6、将尼龙丝生物膜平均分布在水池中，每亩养殖水面中设置3-5组或更多，每组合之间隔为5-6米；每组尼龙丝生物膜中的单条填料之间的间隔为300-500mm。

三、产品规格：

150mm、 160mm、 180mm、 200mm。

四、产品用途：1、广泛用于生物接触氧化池、水解酸化池内作生物填料。

2、广泛用于渔池养殖，鱼池生物膜的培养，为鱼池安装一道生物栅栏、以便有效的去除鱼池里的蓝藻。

五、订货须知：订货请明确所需尼龙丝生物膜的规格、长度、数量等。

广州市绿焯环保设备有限公司（www.ly-hb.com）

服务热线：13544564885，020-87271885、87271955、87271977

qq：411451692

联系人：林小姐

"厂家直销 生物膜净水栅栏 尼龙丝栅栏 改善水质 提高水产量"的厂商为绿焯环保，规格是150mm，密度为99（g/cm³），执行质量标准是行业标准，材质为尼龙，含量是99（%），加工定制为是