

鑫凯环保 供应悬浮球填料 规格齐全

产品名称	鑫凯环保 供应悬浮球填料 规格齐全
公司名称	宜兴市鑫凯环保填料有限公司
价格	1.00/只
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:pp
公司地址	中国 江苏 无锡 宜兴市 高塍镇塍东北路68号
联系电话	86 0510 87896910 18036898897

产品详情

产品简介：过滤是去除水中悬浮物最有效的手段，在出水质量要求高的水处理流程中，过滤是不可缺少的工序。由于有限的水源不能满足用水量的持续增长，污水必须重复利用，以及水源污染日趋严重，要求加深污水处理程序，保护环境的呼声越来越高。随着工业的发展，促使过滤除一直普通用于给水处理外，还日益广泛用于电子、石油、化工、电力等行业的高标准水处理和污水处理，并促进了新的过滤技术的研究开发工作。特征：柔性介质 能压缩 易还原；理想滤层 上疏松 下致密；比重适中 易反洗 耗水少；化纤材质 耐磨损 抗腐蚀；适应性强 规格全 用途广；效益显著 不加药 高滤速；设备紧凑 占地少 效益高。性能：

强度	吸湿率	相对 湿强 度	比重	热性能	耐日 光性	耐酸性	耐碱性	耐磨 性	耐 微 生 物
4-6克/旦比棉花高一倍比羊毛高三倍	0.4-0.6% (20 rh65%)	100%	1.38克/厘米 3	软化点：238-240 熔点：255-260	优良	35%hcl 5%h3so4 5%hno3	75%naoh 28%nh3 o对强度无影响	优良	不霉不

纤维束滤料纤维束滤料是我厂近年来开发研制的新型填料。本产品选用优质腈纶，涤纶丝为原料，由于它运用自身表面所沾附的大量生物团与充氧，与污水反复接触，使不易沉淀去除的微小悬浮物的截留及有机物降解而达到净化的目的。滤速比石英砂滤料高4-4.5倍。易反洗再生，可实现自动化管理，一般滤速35m/h,粗滤进水120mg/l，出水ss 5mg/l，精滤进水25mg/l,出水 2mg/l，还由于它工艺特殊，能进行更换和维修，目前，广泛用于电力、油田、化工、冶金、电子等行业的高标准用水、循环、旁滤、和废水回收利用。理化性能：

外观	束状	空隙率	98%
纤维径	20-50 um	滤速	35-85m/h
纤维长	15-25mm	截泥量	8kg/m ³
束粗	100-150mm	表面积	3500m ² /m ³
束长	1m以上的按用户要求长度定做	充填密度	50-70kg/m ³

"鑫凯环保 供应悬浮球填料 规格齐全"的厂商为鑫凯，规格是DN150，密度为见产品（g/cm³），执行质量标准是企业标准，材质为PP，含量是100（%），加工定制为是，属性是塑料