

出售陶瓷规整填料 量大价优

产品名称	出售陶瓷规整填料 量大价优
公司名称	萍乡市鑫陶化工填料有限公司
价格	50.00/只
规格参数	加工定制:是 含量 :17-23 (%) 材质:陶土
公司地址	中国 江西 萍乡市 高新技术工业园西区
联系电话	86 0799 6611993/6611555/6611995 13576431658

产品详情

型号 陶瓷规整填料

形状 波纹

颜色 白色

化学成分

sio2	fe2o3	cao	al2o3	mgo
72%	0.5%	1.0%	23%	1.0%

物理性能

指标	参数
比重(g/cm3)	2.5
吸水率(wt%)	0.5
耐酸度(%)	99.8
烧失量(wt%)	5.0
最大操作温度 ()	1400
破碎强度(mpa)	130
莫氏硬度(级)	7

几何特性

型号	比表面积(m2/m3)	堆积密度(kg/m3)	空隙率(%)	倾斜角	压力降(mmHg/m)	理论板数(m-1)	水力直径()
125y	125	320	90	45 °	1.8	1.8	28
160y	160	370	85	45 °	2	2	15

250y	250	420	80	45 °	2	2.5	12
350y	350	470	78	45 °	2.5	2.8	10
400y	400	500	75	45 °	3	3	8
450y	450	520	72	45 °	4	4	7
550y	550	620	74	45 °	5.5	5-6	6
700y	700	650	72	45 °	6	7	5
100x	100	280	92	30 °	1.5	1	30
125x	125	300	90	30 °	1.8	1.5	28
160x	160	350	85	30 °	2	1.8	15
250x	250	380	80	30 °	2.5	2.3	12
350x	350	450	78	30 °	3	2.5	10
400x	400	480	75	30 °	4	2.8	8
450x	450	500	72	30 °	4.5	3-4	7
470x	470	440	75	30 °	5	5	7
550x	550	620	74	30 °	5.5	5-6	6
700x	700	650	72	30 °	6	7	5

典型应用 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等

包装 纸箱、木箱

最小起订量 1m³

质保方式 1)执行标准：gb/t 18749-2002
2)使用期内提供技术咨询指导

集装箱	20gp	40gp	订购
数量	15m ³	30m ³	< 5m ³
交货期	3天	5天	库存

"出售陶瓷规整填料 量大价优"的厂商为萍乡市鑫陶化工填料有限公司，密度是0.3-0.6 (g/cm³)，执行质量标准为GB/T18749-2002，材质是陶土，含量 为17-23 (%)，加工定制是是