

304鲍尔环填料、不锈钢填料

产品名称	304鲍尔环填料、不锈钢填料
公司名称	萍乡市中应填料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:304
公司地址	江西省萍乡市安源区凤凰山庄六期20栋3单元1702
联系电话	13407999401 13979968095

产品详情

鲍尔环

一：性能特点及用途

鲍尔环对拉西环作了重大改进，在环壁上开出两排有内伸舌片的窗孔，这种结构改善了汽液分布，充分利用了环的内表面，与拉西环相比，处理量可提高50%以上，而压降低一半。鲍尔环填料具有低压降、通量大、效率高的特点，hypak填料较同类尺寸的pall环具有更低压降及更高的传质效率，而且在填料层内液体分布好。适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成氨脱碳、脱硫系统、乙苯系统异辛烷、甲苯分离等。

二：特性数据

型号	规格尺寸	堆积个数	堆积重量	比表面积	空隙率	干填料因子
----	------	------	------	------	-----	-------

	mm	n/m3	kg/m3	m2/m3	%	m-1
dg16	16*16*0.4	214000	527	371	0.93	457
dg25	25*25*0.6	56900	471	223	0.94	268
dg38	38*38*0.8	15181	424	149	0.94	176
dg50	50*50*1	6500	395	110	0.95	128
dg76	76*76*1.5	1830	384	72	0.95	84
注：堆积重量数据仅供使用参考，不作为验收依据						

"304鲍尔环填料、不锈钢填料"的厂商为萍乡中应，密度是7.5 (g/cm³)，执行质量标准为ISO9001，材质是304，含量为100(%)，加工定制是是