

保温外墙岩棉板 岩棉板 安徽嘉隆|性能佳

产品名称	保温外墙岩棉板 岩棉板 安徽嘉隆 性能佳
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

岩棉板分为普通保温岩棉板、外墙用岩棉、电厂岩棉板、外墙憎水型岩棉、保温岩棉板、焦化厂保温岩棉、水泥厂岩棉板、岩棉夹芯板、锅炉厂保温岩棉、防火岩棉板、防水岩棉等...岩棉板的体系结构：保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。岩棉板的体系结构：配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

复合岩棉板安装注意：将复合岩棉板表面涂上粘合剂，埋入修补用的网格布，一定注意不要将粘合剂涂到周围的表面涂层上。岩棉板的特性：耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，复合岩棉板，经特殊处理的岩棉板保质期在10 - 15年，以后每隔10年进行检查维护，寿命可达35年以上，非超负荷工况。岩棉板使用注意点：注意防雨，保温外墙岩棉板，防水，防潮。温度超过一定的温度时，保温须加适宜的外护。需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

岩棉板保养维护清理及避免碰撞。在岩棉成品使用过程中，岩棉板厂家，应及时清理岩棉外观污渍，清理周期短，岩棉板，确保岩棉外观无积存污渍；低温时，岩棉外观会变脆，应避免尖锐物体与岩棉碰撞，以免造成损坏。岩棉板的特性：高强度：采用高强度钢板为

基材(抗张拉强度5600KG/CM)再加上设计与滚压成型，具有的结构特性。

防火：岩棉板为非燃材料，完够满足防火规范要求。岩棉板的特性比较的稳定，而且其应用了比较好的有机硅材质作为一种具有特殊防水、防潮的特殊防水剂，在应用中可以大大提高岩棉材质的使用属性，并不断推进其应用中的特殊性能，将复合属性发挥到很好的水平。

保温外墙岩棉板-岩棉板-安徽嘉隆|性能佳由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司是一家从事“保温建材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽嘉隆在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！