

庐阳砌块 砌块生产商 权杭

产品名称	庐阳砌块 砌块生产商 权杭
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

产品详情

蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，混凝土砌块厂家，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。特点：耐火隔热加气混凝土砌块为无机物质，不会燃烧，自保温砌块厂家，即使在高温下也不会产生有害气体。同时：如气混凝土砌块导热系数很小，这使得热传导慢，能有效火灾，庐阳砌块，并保护其结构不受火灾影响。

蒸压加气混凝土砌块的施工特性也非常优良，它不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，又由于它的体积比较大，因此施工速度也较为快捷，砌块生产商，可作为一般建筑的填充材料。特点：保温、隔热加气混凝土产品在生产过程中，内部形成了无数微小的气孔。这些气孔在材料中形成了静空气层，从而使加气混凝土砌块具有良好的保温隔热性能。其保温隔热是玻璃的六倍、粘土砖的七倍、普通混凝土砌块的十-倍。砌块按尺寸和质量的大小不同分为小型砌块、中型砌块和大型砌块。砌块系列中主规格的高度大于115mm而小于380mm的称作小型砌块、高度为380~980mm称为中型砌块、高度大于980mm的称为大型砌块。使用中以中小型砌块居多

蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位：1、建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙

除外)部位;2、长期浸水或经常干湿交替的部位;3、受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境;4、砌体表面经常处于80℃以上的高温环境;5、屋面女儿墙。蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。

庐阳砌块-砌块生产商-权杭(推荐商家)由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。权杭——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市庐阳区北二环路董铺路口东北角海能董铺大厦1113室,联系人:江经理。