

精致无烟煤滤料 污水处理专用精致无烟煤滤料

产品名称	精致无烟煤滤料 污水处理专用精致无烟煤滤料
公司名称	温县绿源水处理材料厂
价格	.00/公斤
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	古温大街北段
联系电话	86-037166557989 13673676178

产品详情

供应精致无烟煤滤料 污水处理专用无烟煤滤料

我厂是生产滤料的专业厂家，无烟煤是采用优质无烟煤变原料,经精选,破碎和两次筛分而成,外观光泽度好,近球状,机械强度高,高压性能好,而磨损,比表面积大,在碱性酸性水中都不溶解,在化学水处理中能比较稳定,各项指标均能满足用户要求.

水处理无烟煤滤料介绍 无烟煤滤料是采用优质的无烟煤加工而成。无烟煤俗称白煤或红煤，是煤化程度最高的煤种，黑色坚硬，具有金属状光泽。主要作为燃料及原料使用，加工成滤料后在污水处理中又可作为过滤材料使用，其特征如下：1、用途：净化和过滤废水。2、适用范围：饮用水、工业用水、工业废水的净化过滤等。3、特点：无烟煤滤料被用做净水过滤、酸/碱过滤、油分离和污水处理，它比其他传统滤料有如下优点：（1）对酸或碱均稳定；（2）过滤速度快。无烟煤比砂子带电性强，具有电吸附效应，可实现高速过滤；（3）滤除高，无烟煤滤料吸附面积宽,能较多地滤除污染物，去除率达99%；（4）寿命长，处理水量大；（5）促进浊度和细菌的分离；（6）优良的凝固稳定性和减少容易结垢；（7）低比重降低承托厚度；（8）比重约为砂子的一半，反洗时用水量少。4、型式：破碎颗粒状之无烟煤5、原理：水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后，即由无烟煤滤料加以滤除。6、常用规格：0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm （2）1~2 mm （3）2~4 mm 水处理精选无烟煤滤料，厂家直销！欢迎广大客户光临惠顾！

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm ³	1.55	c	%	>75
容重	g/cm ³	0.95	pb	%	0.045
破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05

盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准
-------	---	------	--------------------

无烟煤的使用寿命：水质直接影响无烟煤的使用寿命。一般可以用二到三年。

每年都视情况更换一部分的话可以延长到五到十年

包装：50kg/袋

产品技术指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳c	> 75%	孔隙率	47-53%
磨损率	1.4%	堆积密度	0.947 g/cm3
破碎率	1.4%	不均匀系数	k60 1.32
盐酸可溶率	3.5%	含泥量	4%

批发说明：此价格不含税，

运费说明：运输费有需方承担。1、运输车辆有供方安排2、但是运输费高低必须电话需方同意合理价格后，供方安排装车发货！

温县绿源水处理材料厂是国内较早生产净水材料、净水滤料、供水材料的专业厂家，我厂坚持：“用户至上，质量第一”的原则，依靠当地天然的矿产资源优势，利用科学的管理措施和精良的检测设备，生产出优质高效的净水材料，并与多家企业建立了长期的合作关系，热忱欢迎各位朋友光临惠顾。

销售电话；0371-66557989

销售手机：13673676178

传 真：0371-69595996

经 理: 康慧迪

网 址：www.lyscl.com

"供应精致无烟煤滤料 污水处理专用精致无烟煤滤料"的抗压力为55 (kgf) ，质量等级是优等品，密度为1.6 (g/cm³) ，盐酸可溶率是3.5 (%) ，磨损率为0.014，类型是高效，硬度为3.8，适用对象是水，吸附率为100 (%) ，化学成分是C、S、PB，用途为水过滤，品牌是绿源，性能为耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,其他，孔隙率是50 (%) ，滤料类型为无烟煤