

BZBSF-40防爆电磁阀

产品名称	BZBSF-40防爆电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐BZBSF-40防爆电磁阀，这是一款品牌为上海欣一的优质产品，型号为BZBSF-40，采用高质量的不锈钢材质制造而成。

BZBSF-40防爆电磁阀作为一种重要的控制装置，具有以下几个突出优点：

- 安全性：**BZBSF-40采用了防爆设计，能够有效防止因外界环境发生爆炸导致的火灾和安全事故。
- 耐腐蚀性：**不锈钢材质使得BZBSF-40具有出色的耐腐蚀性，可以在恶劣的工作环境中稳定运行，并延长使用寿命。
- 节能环保：**BZBSF-40采用先进的电磁控制技术，具有快速响应、低能耗的特点，既能满足工业生产需要，也减少能源的消耗，符合环保要求。
- 稳定性：**BZBSF-40在设计过程中充分考虑了工作稳定性的需求，具备良好的密封性和抗震性，能够保证阀门长时间稳定运行。

除上述明显优点外，BZBSF-40防爆电磁阀还存在一些可能被忽略的细节和知识，可为您的购买提供更多依据：

- 设计精良：**BZBSF-40的设计考虑了管线安装方式和阀门开闭动作的便捷性，使得阀门的安装更加方便，操作更加简单。
- 高温适应性：**BZBSF-40采用了高温材质，适用于高温工作环境。温度范围有限制，请根据实际使用需求选择合适型号。
- 多种连接方式：**BZBSF-40提供了多种连接方式，如法兰连接、螺纹连接等，可根据管道布局和需求灵活选择。

4. 可调节性能：BZBSF-40的阀门liuliang可根据需要进行调节，tigao了阀门的灵活性和适用性，能够更好地满足不同工况的要求。

综上所述，BZBSF-40防爆电磁阀具有安全性高、耐腐蚀性强、节能环保、稳定性好等突出优点，并存在诸多可能被忽略的细节和知识。上海欣一阀门有限公司为您提供优质的BZBSF-40防爆电磁阀，欢迎您选择和咨询。

BZBSF-40防爆电磁阀

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态

常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭

工作介质

弱腐蚀性流体 · 超净流体 · 食用流体 · 蒸汽、蒸馏水等液体

介质温度

180

公称压力 Mpa

1.6

工作压差 Mpa

0-0.8 0.1-1.6

电源电压

AC220V DC24V其余规格可作特殊订货

额定liuliang系数 KV

按JB/T7352-94规定

泄漏量 ml/min

按JB/T7352-94 · F规定

公称通径 mm

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300

功耗 VA

AC 70VA DC 50W

防爆标志

ExmIIT4

防爆证编号

GYB071325X

出线口接头

内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线

环境温度

-5 ~ +60 (不结冻)

安装尺寸

尺寸

序号

通径

外径

孔心径

台径

台高

法兰厚

孔数

孔径

阀体长

DN

D

D1

D2

f

b

n

d

L

1

15

95

65

46

2

12

4

14

115

2

20

105

75

56

2

14

4

14

117

3

25

115

85

65

2

14

4

14

127

4

32

135

100

76

2

16

4

18

152

5

40

145

110

84

3

16

4

18

165

6

50

160

125

99

3

18

4

18

192

7

65

180

145

118

3

18

4

18

290

8

80

195

160

132

3

24

8

18

310

9

100

220

180

156

3

20

8

18

350

