

鑫凯环保供应 石英砂滤料

产品名称	鑫凯环保供应 石英砂滤料
公司名称	宜兴市鑫凯环保填料有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 江苏 无锡 宜兴市 高塍镇塍东北路68号
联系电话	86 0510 87896910 18036898897

产品详情

石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3%，机械强度7.5度。目前部分地区使用天然河砂、海砂作滤料，虽然造价低廉，但使用期短，机械强度差，易破碎。石英砂比天然砂使用周期延长3-4倍。且滤后水质稳定，从经济效益看，相对比较，本石英砂比河砂和海砂还是低廉的多。

- 1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；
- 2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外；
- 3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%；
- 4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于3.5%。

>常用规格

0.8 ~ 1.2mm , 1 ~ 2mm , 2 ~ 4mm , 4 ~ 8mm , 8 ~ 16mm , 16 ~ 25mm。

>适用范围

生产的石英砂滤料不仅是单层过滤的最佳材料，而且和无烟煤滤料作双层过滤最为理想。精制石英砂滤

料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。

>产品特点

1. 单层或双层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围，一般为0.5 ~ 1.2mm。三层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围，一般为0.5 ~ ；
2. 石英砂滤料的有效粒径和不均匀系数，由使用单位确定。

"鑫凯环保供应 石英砂滤料"的抗压力为90 (kgf) ，行业属性是行业属性，密度为见要求 (g/cm³) ，磨损率是0.3，类型为高效，硬度是7-9，适用对象为水，吸附率是100 (%) ，化学成分为caco₃，用途是水过滤，品牌为鑫凯，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，孔隙率为40-60 (%) ，滤料类型是石英砂