

焦炭滤料，水处理用焦炭滤料

产品名称	焦炭滤料，水处理用焦炭滤料
公司名称	温县恒大净水材料厂
价格	1.00/公斤
规格参数	滤料类型:焦炭滤料 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	温县北冷乡北冷工业区
联系电话	15138998890 13213158210

产品详情

焦炭滤料，水处理用焦炭滤料

焦炭滤料产品说明

焦炭滤料主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦炭（冶金焦）必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶炼过程中的热态性质。焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低；化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点较高；电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

焦炭滤料质量指标

焦炭是高温干馏的固体产物，主要成分是碳，是具有裂纹和不规则的孔孢结构体（或孔孢多孔体）。裂纹的多少直接影响到焦炭的强度和抗碎强度，其指标一般以裂纹度（指单位体积焦炭内的裂纹长度的多少）来衡量。衡量孔孢结构的指标主要用气孔率（只焦炭气孔体积占总体积的百分数）来表示，它影响到焦炭的反应性和强度。不同用途的焦炭，对气孔率指标要求不同，一般冶金焦气孔率要求在40~45%，铸造焦要求在35~40%，出口焦要求在30%左右。焦炭裂纹度与气孔率的高低，与炼焦所用煤种有直接关系，如以气煤为主炼得的焦炭，裂纹多，气孔率高，强度低；而以焦煤作为基础煤炼得的焦炭裂纹少、气孔率低、强度高。焦炭强度通常用抗碎强度和耐磨强度两个指标来表示。焦炭的抗碎强度是指焦炭能抵抗受外来冲击力而不沿结构的裂纹或缺陷处破碎的能力，用m40值表示；焦炭的耐磨强度是指焦炭能抵抗外来摩擦力而不产生表面玻璃形成碎屑或粉末的能力，用m10值表示。焦炭的裂纹度影响其抗碎强度m40值，焦炭的孔孢结构影响耐磨强度m10值。m40和m10值的测定方法很多，我国多采用德国米贡转鼓试验的方法。

焦炭滤料由于其机械强度高，多孔结构合理，吸附性能好，截污能力强，过滤速度快，使用周期长等特点。

焦炭滤料适用于生活用水和工业水处理装置中。

焦炭滤料技术指标

分析项目	单位	分析数据
含泥量	%	1
磨损率	%	0.28
破碎率	%	0.55

包装方式：

25kg/袋或吨袋包装，可按客户要求调整。产品应存放在室内干燥处。

由于产品的特性，加上路途遥远，物流倒货或者粗暴搬运，难免跑冒滴漏，我司只能保证发货时包装完好，追求完美一点不泄漏的客户谨慎采购~~

公司介绍：

温县恒大净水材料厂位于河南温县北冷工业区，紧邻陇海铁路，处于郑州、洛阳交汇处，高速公路四通八达，交通十分便利，发货快，费用低。是一家集生产、研发、销售于一体的企业，致力于相关产业链的整合，原料成本低、货源稳定。

近年来经过全体员工的不懈努力，由单一生产活性炭产品发展为现有的多元化四大系列：

活性炭系列：

椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、煤质柱状活性炭、煤质粉状活性炭、煤质球形活性炭、木质粉状活性炭。

净水滤料系列：

石英砂、锰砂、硅石英、麦饭石、磁铁矿、核桃壳滤料、无烟煤滤料、轻质陶粒、生物陶粒。

絮凝剂系列：

聚合氯化铝、碱式氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、铝酸钙粉、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺。

填料系列：

实心覆盖球、阶梯环、排水帽、滤水帽、纤维球、蜂窝斜管、多面空心球、304材质不锈钢鲍耳环。

我厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，客户对我们的信赖是公司得以生存的基础，高品质的服务是我们对客户的回报，优质的产品，优惠的价格和售后的技术指导是我们永远的承诺！欢迎新老客户惠顾！

联系方式：

温县恒大净水材料厂

联系人：赵金星

手机：13213158210

固定：0371-64567505

qq：1903436614

厂址：河南温县北冷工业区

company introduction

wenxian hengda purification media plant standing at jiaozuo, which is the border of

zhengzhou and luoyang. so we can deliver fastly with the low cost. we are a production,

development and sales of integrated enterprise, are committed to the integration of related

industrial chain, low cost of raw materials, stably supply.

through the unremitting efforts of all staff in recent years, we developed from the

single water purification material to the diversification four series

activated carbon series:

coconut shell activated carbon, nut shell activated carbon, coal based activated carbon,

coal column activated carbon, coal powder activated carbon, coal pellet activated carbon,

wood powder activated carbon

purification filter media series:

quartz sand, manganese sand, quartz silica, medical stone, magnetite, walnut shell

filter media, anthracite filter media, light weight ceramsite, biological ceramsite

flocculant series:

polymeric aluminium, basic aluminium chloride, polyaluminum ferric chloride,

polymeric ferric sulfate, calcium aluminate powder, ferrous sulfate, polyacrylamide

filter series:

solid ball cover, cascade ring, cascade ring, filter cap, filter ball, alveolate leaning pipes,

hacketten, material 304 stainless steel earrings

our plant adhering to the "customer first, forge ahead" business philosophy, the

"customers first" principle to provide our clients with quality services, our customers trust is

the basis for the company to survive, high-quality products, competitive prices and

after-sale technical guidance is our eternal promise! welcome all clients to visit!

contact info:

wenxian hengda purification media plant

contact person: jinxing zhao

mobile: 13213158210

tel no.: 0371-64567505

qq: 1903436614

address: wenxian beileng industrial zone, henan

现场图片

"焦炭滤料, 水处理用焦炭滤料"的抗压力为600 (kgf), 密度是1.85 (g/cm³), 容重为860g/cm³, 盐酸可溶率是0.6 (%), 磨损率为0.3, 外观是黑色颗粒状, 类型为高效, 硬度是3-5, 适用对象为水, 吸附率是98 (%), 化学成分为炭, 用途是水过滤, 品牌为恒大, 性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电

电，包装为25kg，孔隙率是47（%），滤料类型为焦炭滤料