

微动力生活污水处理设施生产商

产品名称	微动力生活污水处理设施生产商
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

微动力生活污水处理设施生产商

一、微动力生活污水处理设施生产商——污水来源

人类生活过程中产生的污水，是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的生活污水量为100—200L，其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量**物，如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等；也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的氯化物、盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高，在厌氧细菌作用下，易生恶臭物质。

二、微动力生活污水处理设施生产商——处理方法

(1)按排放的废水的特性筛选、培育及驯化能够适应该泡菜废水的专属的厌氧、兼氧、好氧耐盐菌，并将之用于对应的处理阶段；

(2)将泡菜废水通入格栅井进行固态悬浮物的初步去除，以防止堵塞；

(3)使用提升泵将格栅井内的废水输送至调节池内，将比重大于水的固体物进行物理沉降，并在调节池内置潜式搅拌机，在常温条件下搅拌，使池内水质均衡；

(4)将废水通入厌氧系统进行厌氧处理，利用厌氧耐盐菌分解**物；

(5)将经厌氧处理后的废水通入好氧生化系统进行二段好氧兼氧处理，利用好氧耐盐菌和兼氧耐盐菌分别对残留**物进行进一步分解，并通过内置的搅拌机进行搅拌，使水质均衡；

(6)由二沉池进行固液分离，污泥沉降，再由碳滤池进行过滤处理，使出水水质清澈，符合标准。

三、微动力生活污水处理设施生产商——设备开机步骤

- 1) 配备加入絮凝剂，配好剂，启动搅拌系统。
- 2) 启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到0.2MPa。
- 3) 开启容器水泵，向容器罐进水，调节容器罐水位至容器罐液位计的1/3左右，此时容器罐的压力应达到0.4MPa，容器进水泵连续正常工作3-10min后，方可开动气浮进水泵。
- 4) 根据出水水质变化，调整加药量、进水量、容器水量，保出水水质。
- 5) 根据浮渣生成情况，控制出水闸板，调整浮渣液位至刮渣机排泥要求，启动刮渣机进行刮渣。
- 6) 开机后应检查气浮进水和排水系统，实现进出水的平衡，保气浮正常工作。