

欧标不等边角钢150*90*15新规格

产品名称	欧标不等边角钢150*90*15新规格
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5340.00/吨
规格参数	材质:S355J2 执行标准:EN10025 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标不等边角钢150*90*15新规格 欧标型钢：从地球环保的观点看，长寿命在减少土木、建筑废材的同时，有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。关于IT的普及，在IT的发展和普及过程中，功能材料在设备硬件方面起很大的作用，对高精密度、高功能材料的要求非常大。如：在手机和微机部件中，灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性，使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中，具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。

欧标角钢S235JR/S275JR规格表：欧标角钢65x65x6-5.91 欧标角钢65x65x8-7.66 欧标角钢70x70x6-6.38

欧标角钢75x75x6-6.85 欧标角钢75x75x9-9.96 欧标角钢100*75*7-9.32 欧标角钢100*75*8-10.6

欧标角钢100*75*10-13 欧标角钢125*75*8-12.2 欧标角钢130x130x12-23.4 欧标角钢130x130x15-28.8

欧标角钢150*90*9-16.5 欧标角钢150*90*12-21.6 欧标角钢150*100*10-18.79 欧标角钢150*150*12-18.79

欧标角钢150*150*15-18.79 欧标角钢S355JR：DN1以上的管件采用沟槽式管接头，在管体内压出1.5~5.5m的槽，确保管体和管件之间不会轴向脱开，沟槽管接头的螺杆和螺母拧紧后，在密封圈的包裹下确保接头处无渗漏。合管端面特殊密封衬塑复合钢管和衬塑玛钢管件之间、内复不锈钢净水管和不锈钢管件之间采用螺纹联接。当螺纹拧紧时，管体端部和硅橡胶密封圈相接触，这样，和流体接触的只是聚塑料、不锈钢、聚塑料和硅橡胶，确保了整个管道系统的耐腐蚀性，确保了管道系统可以输送纯净水。

欧标不等边角钢150*90*15新规格