

## 江森电动阀,二线电动阀,二通电动阀

产品名称	江森电动阀,二线电动阀,二通电动阀
公司名称	乐清市奥格节能自控系统有限公司
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:奥格 型号:sev2000
公司地址	乐清市柳市镇柳黄路2188号
联系电话	86-0577-62774668 13989760111 13989760111

## 产品详情

sev2000.....分体式电动阀 产品简介 ogeli (奥格) ,sev2000.....分体式电动阀系列由ogeli (奥格) ,se20系列阀门驱动器和ogeli (奥格) ,ve2、ve3系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的,并且可调节kv值。驱动器由单向磁滞同步电机驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控范围内。 ogeli (奥格) ,sev2000.....系列分体式电动阀有常闭二通和混合三通两种形式,按阀口联接尺寸分有dn15, dn20, dn25, 三类,按其流通形式和流量特性共分为八种规格。 ogeli (奥格) ,sev3000系列分体式电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式,可以在阀门安装之后,再安装驱动器,现场装配,接线灵活,方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小。产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。

产品特点品牌: ogeli(奥格)压力: 2.0 mpa型号: sev3000公称通径: 20 mm连接方式: 丝口阀体材料: 锻造黄铜/不锈钢阀杆材料: 不锈钢(aisi302)密封材料: 丁腈橡胶(nbr)驱动器材料: 压铸铝合金工作介质: 水  
介质温度: 0-<94

阀门型号及尺寸

型号	规格		主要尺寸(mm)			流量系数 ( kv )
	dn(mm)	内螺纹(g)	l	h	a	
二通	sev2000-215	15	1/2	113	55	1.0
	sev2000-220	20	3/4	124	66	2.5
	sev2000-225	25	1	129	90	4.8
三通	sev2000-315	15	1/2	128	55	1.5
	sev2000-320	20	3/4	137	66	2.5
	sev2000-325	25	1	145	90	4.8

"供应江森电动阀,二线电动阀,二通电动阀"的加工定制为是，品牌是奥格，型号为SEV2000