

# 美国霍尼韦尔M6284D1026电动执行器

产品名称	美国霍尼韦尔M6284D1026电动执行器
公司名称	深圳市宝安区沙井创为机电设备经营部
价格	2580.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:honeywell/霍尼韦尔 型号:m6284d1026
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井街道益华电子城一楼Z315
联系电话	86 0755 23056158 13510158206

## 产品详情

深圳市创为机电设备有限公司：www.szcwsky.com销售热线0755-23056158，手机13510158206，商务qq 13252116 或 809371539

### 美国霍尼韦尔honeywell火焰探测器

c7027a/c7035a紫外型火焰探测器c7027a1023 使用环境 -18 ~ 102 c，引线长2.4米c7027a1031 使用环境 -40 ~ 102 c，引线长2.4米c7027a1049 使用环境 -18 ~ 102 c，引线长2.4米c7027a1064 使用环境 -40 ~ 102 c，引线长7.3米c7027a1072 使用环境 -40 ~ 102 c，引线长2.4米c7027a1080 使用环境 -18 ~ 102 c，引线长2.4米

c7035a(紫外探测管可更换)c7035a1023 使用环境 -18 ~ 121 c，引线长1.8米c7035a1031 使用环境 -40 ~ 121 c，引线长1.8米c7035a1056 使用环境 -18 ~ 121 c，引线长3.5米c7035a1080 使用环境 -18 ~ 121 c，引线长1.8米c7035a1049 (129464n可换元件) 使用环境 -18 ~ 121 c，引线长1.8米c7035a1064 (129464nj可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 c，引线长1.8米

型号 自检 电压 连接口径 防爆 环境温度c7012a1145 - 120vac 50/60hz  
3/4" - -4 ~ 79c7012a1152 - 120vac 50/60hz 1" - -4 ~ 79c7012a1160 - 120vac  
50/60hz 1" - -4 ~ 79c7012a1186 - 208vac 50/60hz 3/4" - -4 ~ 79c7012a1194 -  
240vac 50/60hz 3/4" - -4 ~ 79c7012c1042 - 120vac 50/60hz 1" 防爆 -4 ~ 79c7012e1104 自检  
120vac 50/60hz 3/4" - -29 ~ 79c7012e1112 自检 120vac 50/60hz 1" - -29 ~ 79c7012e1120 自检  
120vac 50/60hz 1" - -40 ~ 79c7012e1146 自检 208vac 50/60hz 3/4" - -29 ~ 79c7012e1153 自检  
240vac 50/60hz 3/4" - -29 ~ 79c7012e1161 自检 120vac 50/60hz 1" - -29 ~ 79c7012e1278 自检  
120vac 50/60hz 1" - -29 ~ 79c7012f1052 自检 120vac 50/60hz 1" 防爆 -29 ~ 79(113228可换元件)

ec7800 / rm7800 – 燃烧程序控制器：ec7800 (230vac)rm7800(110vac) honeywell公司的7800系列燃烧控制器可用于大、中型燃烧设备。它包括燃烧程序控制器(ec7800或rm7800)，火焰信号放大器，信息显示面板，前吹扫时间控制插片及通用机座等部件组成。与其它燃烧控制产品相比，具有以下特点：a.

通过部件的组合，可获得极强的通用性。b. 燃烧过程记录。c. 动态部件自检。d. 过程信号的远传及远端控制。e. 状态状态及报警显示，报警处理提示。

常用型号：ec/rm7823a 火焰继电器开关。根据有火无火提供开关输出。ec/rm7890a 基本燃烧安全控制，含自动点火、火焰监测及熄火保护。ec/rm7890b 同出7890a，可与有自检功能火焰探测器配合使用。ec/rm7810a 大气式燃烧，燃烧安全控制器。ec/rm7830a 标准燃烧安全功能控制器，无燃烧负荷比例连锁。ec/rm7850a 全功能燃烧安全控制器，含前吹扫，自动点火，火焰监测、熄火保护、连锁报警、负荷比例控制连锁及尾吹扫。rm7800l/rm7840l 功能同7850a，用于替代bc7000l100。rm7885 半自动燃烧安全控制器，替代r4075系列控制器。

q7800 – 通用接线座：q7800a1005 7800系列燃烧控制器通用底座，控制柜安装型。q7800b1003 7800系列燃烧控制器通用底座，现场安装型。

s7800a – 吹扫时间定时卡：st7800a1013 7 秒钟 st7800a1088 4 分钟st7800a1021 10 秒钟 st7800a1096 6 分钟st7800a1039 30 秒钟 st7800a1104 9 分钟st7800a1047 40 秒钟 st7800a1112 12 分钟st7800a1054 60 秒钟 st7800a1120 15 分钟st7800a1062 90 秒钟 st7800a1138 22 分钟st7800a1070 2.5 分钟 st7800a1046 30 分钟

s7800 – 工作状态显示板s7800a1001 英文显示

s7810 – 数据通讯板s7810a1009 数据通讯，显示板远端中继，及远端复位

s7820a – 远端复位板s7820a1007 远端复位

r7800 – 火焰信号放大器：型号 放大器自检 熄火反应时间 适用探测器r7847a1025 无 0.8 ~ 1.0 秒 离子探针型火焰探测器r7847a1033 无 2.0 ~ 3.0 秒 离子探针型火焰探测器r7847a1074 无 0.8 ~ 1.0 秒 c7012a/cr7847b1031 有 0.8 ~ 1.0 秒 c7012a/c及离子探针型火焰探测器r7847c1005 有 2.0 ~ 3.0 秒 c7012e/fr7849a1015 无 0.8 ~ 1.0 秒 c7027, c7035, c7044r7849a1023 无 2.0 ~ 3.0 秒 c7027, c7035, c7044r7849b1013 有 0.8 ~ 1.0 秒 c7027, c7035, c7044r7849b1021 有 2.0 ~ 3.0 秒 c7027, c7035, c7044r7848a1008 无 2.0 ~ 3.0 秒 c7015r7861a1026 无 2.0 ~ 3.0 秒 c7061r7861a1034 无 0.8 ~ 1.0 秒 c7061r7886a1001 有 2.0 ~ 3.0 秒 c7076a/d

I404f208压力控制/c6097a压力开关：型号 工作范围 负回差 最高耐压 开关I404a1354 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - spst单刀单掷水银接点 断开I404a1370 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 - I404a1396 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 - I404a1404 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有 I404a1636 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - I404d1088 0.14 – 1.03 1.72 有 闭合I404d1096 0.69 – 10.34 15.51 有 I404f1060 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 有 spdt单刀双掷微动开关 r-w 闭合r – b断开I404f1078 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 有 I404f1094 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有 I404f208

c6097a系列压力开关: c6097a2110, c6097a2210, c6097a2310, c6097a2410

气压开关c6097a用于对煤气,天然气,液化气,空气等的压力控制器.通过受压部膜片测出压力变化,来控制微动开关开/关电路,以实现燃气/空气压力上限和下限的控制.

1.控制方式:开关式2.压力范围可选3.通电容量:250v,50/60hz,5a4.介质温度:-15 ~80 5.环境耐温:-15 ~60 6.可在压力开关外部设定压力7.保护等级:ip54低电压标准73/23/eecemc(89/336/eec)

honeywell szl-wl系列限位开关:

1、szl-wl系列是honeywell韩国工厂推出的经济型开关2、双路双断触点线路3、铸铁罩壳4、电流负载能力10 a ; 5

、高机械强度6、并有多种执行件可选，适用多种应用7、防油、防水、防尘结构，带电缆护套8、特长机械寿命

选型列表：

szl-wl-a szl-wls-a 金属滚轮固定转杆szl-wl-b szl-wls-b 金属滚轮可调转杆szl-wl-c szl-wls-c 可调金属棒 szl-wl-d szl-wls-d 叉型头侧旋转szl-wl-e szl-wls-e 滚轮柱塞直动型szl-wl-f szl-wls-f 平面柱塞直动型szl-wl-g szl-wls-g (顶部密封滚轮柱塞) szl-wl-h szl-wls-h (侧面滚轮柱塞) szl-wl-i szl-wls-i (球柱塞) szl-wl-j szl-wls-j (侧面柱塞) szl-wl-k szl-wls-k 反向弹簧杆 szl-wl-d szl-wls-d (叉头侧旋转，异向) szl-wl-p szl-wls-p 叉型头侧旋转 szl-wlb-a 金属滚轮固定转杆szl-wlb-b (b类行程) szl-wlb-c 可调金属棒szl-wlc-a 金属滚轮固定转杆szl-wlc-b 金属滚轮可调转杆szl-wlc-c (c类行程) szl-wld-a (d类行程) szl-wld-b (d类行程) szl-wld-c (d类行程) szl-wle-a (高精度型) szl-wle-b (高精度型) szl-wle-c (高精度型)

szl-vl系列限位开关特点：

1、小体积，减小安装空间，增大接线空间2、单刀双掷双断路器3、铸铁本体，塑料罩壳4、5a电流容量，电流负载能力10a；5、工作温度-20—60度6、并有多种执行件可选，适用多种应用7、防油、防水、防尘结构，带电缆护套8、特长机械寿命

选型列表：

szl-vl-a 塑料滚轮固定杆 / szl-vl-b 塑料滚轮可调杆szl-vl-c 可调金属棒 / szl-vl-d平面柱塞szl-vl-f万向摆杆 / szl-vl-h滚轮柱塞szl-vl-i 金属滚轮固定杆 / szl-vl-j 金属滚轮可调杆szl-vl-g 金属滚轮固定杆 / szl-vl-g 金属滚轮可调杆

szl-vl-s-j , szl-vl-s-i , szl-vl-s-b , szl-vl-s-a

gl系列限位开关

gla01a1b,glb01a1b,gleb01d,gllc01c-r,glaa20a1b,glaa20a2b,glaa20a2aglab20b,glab20c,glab01c,glab01a1b,glab01a2b,glab20a1b,glab20a2bglab20e7b,glac01a2b,glac01a1b,glac20a1b,glac20b,gleb01d,glla01a1bgllc01c-r

紧凑型限位开关:914ce1-3 914ce1-3g 914ce1-3a 914ce27-3 914ce19-3 914ce18-3 914ce18-3a 914ce18-3v 914ce2-3 914ce2-3k914ce2-3c 914ce2-3g 914ce2-3a 914ce2-3ak 914ce28-q1914ce28-3 914ce3-3 914ce3-3k 914ce3-3g 914ce3-3a 914ce3-3ak 914ce29-3 914ce29-3 914ce31-3 914ce31-3v914ce55-3 914ce66-3 914ce22-3 914ce16-3 914ce16-3a914ce20-3 9pa86-ce 914ce1-q1 914ce18-q1 914ce18-aq1914ce2-q1 914ce2-kq1 914ce3-q1 914ce3-qk1 914ce16-q1914ce16-aq114ce1-1 14ce2-1 14ce3-1 14ce1-1h 14ce2-1h 14ce3-1h14ce102-01 14ce1-1 14ce1-1 14ce16-1 14ce16-1 14ce18-114ce2-1 14ce2-1 14ce3-1 14ce3-1 14ce31-1 14ce31-114ce16-1h 14ce18-1 14ce31-1 14ce16-1 24ce1-y124ce55-y1 24ce16-y1 14ce3-1k 24ce2-s2 24ce31-y124ce55-y1 14ce2-1k 14ce16-y1 14ce16-1 14ce2-qbze7-2rn-pg bz-2r-a2 bz-2rd-a2 bz-2rq181m-a2 bz-2rq18m-a2bz-2rq1m-a2 bz-2rw53-a2 bz-2rw80-a2 bz-2rw822-a2bz-2rw826-a2 bz-2rw82-a2 bze7-2rn2-c bze7-2rn-c6pa78-4 6pa44-4 6pa43-4 6pa78-4 6pa43-4 6pa44-4bze6-2rn bze6-2rn80 bzv6-2rn bzv6-2rn80 bze6-2rn7dte-2rn80 dte6-2rn bze6-2rq80 dtv6-2rn bzv6-2rq8bze6-2rq bze6-2rn2 bzv6-2rq bzv6-2rn2 bze6-2rq81dte6-2rn2 bzv6-2rq81 dtv6-2rn2 bze6-2rn81 bze6-2rq2bze6-2rn81 bzv6-2rq2 bze6-2rn28 dte6-2rq2 bzv6-2rn28bze6-2rn18 bze6-2rq62 bzv6-2rn18 bzv6-2rq62 bze6-rqx2bze6-2n62 bzv6-rqx2 bzv6-2rn62 bze6-rnx1 bze6-2rn4bze6-rnx1 bzv6-2rn4 bze6-rq8x2 bze6-2rq4 bzv6-rq2x2bze6-2rq4 bze6-rn2x1 bze6-rn2x1 bze6-2rn80

重载行程开关:lsa1a lsa5a lsa8a lsa9a lsa3k lsa2b lsa6b lsa2r lsa4llsa7l lsa3n lsa1j/1e ls3a3k-7aa.fe ls4c3k ls4d3kls4a3k-1b ls4a3k-2b ls4a3k-7aa ls3a3k-7aa ls4k1alsn1a lsn5a lsn8a lsn3k lsn2blsn6b lsn4l lsn7l lsn3n lsz51y lsz55w lsz51wlsz55y lsz52w lsz52y lsz67aa ls2a4k ls2yab4k ls2h4kls2a4l ls2a3n ls2h3n ls2m4n ls2n3k ls2h4n ls2e4k

ls2e4lls2f4k ls2f4l ls2d3n ls2n4k ls2d4l ls2z51b ls2z52bls251 ls251a ls251c ls252c ls252j ls252k ls253s ls253els2z54n  
ls254m ls254 ls255 ls255a ls255clsyac3kp-fp lsypc3kp-fp lsyrc3kp-fp lsyh3kpfpplsyac3kq-fp lsypc3kq-fp lsyrc3kq-  
fp lsyh3kqfpplsyac5kp-fp lsypc5kp-fp lsyrc5kp-fp lsyh5kpfpplsyac5kq-fp lsypc5kq-fp lsyrc5kq-fp lsyh5kqfpplsyac4lx-  
fp lsypc4lx-fp lsyrc4lx-fp lsyh4lxfpplsyac7lr-fp lsypc7lr-fp lsyrc7lr-fp lsyh7lrfplsycc3kp-fp lsydc3kp-fp lsyvc3kp-fp  
lsyjc3kp-\*\*fplsycc3kq-fp lsydc3kq-fp lsyvc3kq-fp lsyjc3kq-\*\*fplsycc5kp-fp lsydc5kp-fp lsyvc5kp-fp  
lsyjc5kp-\*\*fplsycc4lx-fp lsydc4lx-fp lsyvc4lx-fp lsyjc4lx-\*\*fplsycc7lr-fp lsydc7lr-fp lsyvc7lr-fp lsyjc7lr-\*\*fplsyec3kp-fp  
lsyfc3kp-fp lsywc3kp-fp lsygc3kp-fplsyec3kq-fp lsyfc3kq-fp lsywc3kq-fp lsygc3kq-fplsyec5kp-fp lsyfc5kp-fp lsywc5kp-  
fp lsygc5kp-fplsyec4lx-fp lsyfc4lx-fp lsywc4lx-fp lsygc4lx-fplsyec7lr-fp lsyfc7lr-fp lsywc7lr-fp lsygc7lr-fplsx3k  
lsxa3k-1a lsxd3k 1ls244-4c 2ls1-4cn151 5ls1-4cn1528ls1-4c 4ls1-4c 3ls1-4c 1ls244-4c 1ls244-4c6ls1-4c

美国霍尼韦尔honeywell中间继电器 szx-smf-08sszx-smf-14sszx-slf-08heszx-scf-08heszx-scf-11heszr-  
my2-h-1szzr-my2-h-1 ac 6, 12, 24, 48vszr-my2-h-1 ac110/120vszr-my2-h-1 ac220/240vszr-my2-h-1 dc 6, 12vszr-  
my2-h-1 dc24vszr-my2-h-1 dc 48vszr-my2-h-1 dc110vszr-my2-h-n1szzr-my2-h-n1 ac6, 12, 24, 48vszr-my2-h-n1  
ac110/120vszr-my2-h-n1 ac220/240vszr-my2-h-n1 dc6, 12vszr-my2-h-n1 dc24vszr-my2-h-n1 dc48vszr-my2-h-n1  
dc110vszr-my4-h-1szzr-my4-h-1 ac6, 12, 24, 48vszr-my4-h-1 ac110/120vszr-my4-h-1 ac220/240vszr-my4-h-1 dc 6,  
12vszr-my4-h-1 dc 24vszr-my4-h-1 dc 48vszr-my4-h-1 dc 110vszr-my4-h-n1szzr-my4-h-n1 ac 6, 12, 24, 48vszr-  
my4-h-n1 ac110/120vszr-my4-h-n1 ac220/240vszr-my4-h-n1 dc6, 12vszr-my4-h- n1 dc24vszr-my4-h-n1 dc48vszr-  
my4-h-n1 dc110vszr-my2-h-t1szzr-my2-h-t1 ac6, 12, 24, 48vszr-my2-h-t1 ac110/120vszr-my2-h-t1 ac220/240v

dc1010/1020/1030/1040系列honeywell温控表,honeywell智能调节仪:

产品描述面板尺寸：48x48mm(dc1010)、48x96mm(dc1020)、  
72x72mm(dc1030)、96x96mm(dc1040)、模拟输入：1-2个输入类型：热电偶、rtd、mv、ma模拟输出：2  
路传送输出：1路数字输出控制：最多2个数字输出报警：2-3个精度：+/-0.5%量程控制回路：1个通讯：  
rs232/rs485双排显示pv、sp等数据12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入继电器输出、电压  
、电流信号输出带手/自动模式，切换便利多种辅助输出功能多种控制算法输出：on/off、pid、双重（冷  
热区）输出、马达阀门控制，单相/三相可控硅控制三路（可选）报警输出，17种报警类型2套各8段设定  
点程序，切换调用或串接成16段程序使用满量程0.5%精度，eeprom非易失性内存，确保数据在掉电情况下  
不会丢失85-256vac/50（60）hz供电工作dc1010, dc1020, dc1030, dc1040霍尼韦尔 dc1000  
系列数字控制器,是针对大型oem用户而设计的可选功能相

对简单、价格低廉的新型控制器。在相同档次的同类产品中，具有功能全、质量好、性价比高的优势，  
是国内

设备制造商、电气成套商等规模用户的理想产品，同时也是各种温度控制及其它变量控制的最佳选择。

产品描述·模拟输入：1-2个·输入类型：热电偶、rtd、mv、ma·模拟输出：2路·  
传送输出：1路·数字输出控制：最多2个·数字输出报警：2-3个·精度：+/-0.5%量程·  
控制回路：1个·通讯：rs232/rs485

霍尼韦尔温控器型号:dc1040ct-101-000-edc1040ct-201-000-edc1040ct-301-000-edc1040ct-701-000-edc1040cr-10  
1-000-edc1040cr-201-000-edc1040cr-301-000-edc1040cr-701-000-edc1040cl-101-000-edc1040cl-201-000-edc1040c  
l-301-000-edc1040cl-701-000-edc1020ct-101-000-edc1020ct-201-000-edc1020ct-301-000-edc1020ct-701-000-edc10  
20cr-101-000-edc1020cr-201-000-edc1020cr-301-000-edc1020cr-701-000-edc1020cl-101-000-edc1020cl-201-000-e  
dc1020cl-301-000-edc1020cl-701-000-edc1030ct-101-000-edc1030ct-201-000-edc1030ct-301-000-edc1030ct-701-00  
0-edc1030cr-101-000-edc1030cr-201-000-edc1030cr-301-000-edc1030cr-701-000-edc1030cl-101-000-edc1030cl-20  
1-000-edc1030cl-301-000-edc1030cl-701-000-edc1010ct-101-000-edc1010ct-201-000-edc1010ct-301-000-edc1010ct  
-701-000-edc1010cr-101-000-edc1010cr-201-000-edc1010cr-301-000-edc1010cr-701-000-edc1010cl-101-000-edc10  
10cl-201-000-edc1010cl-301-000-edc1010cl-701-000-e

美国霍尼韦尔htl-q系列接近开关: 检测距离5mm 安装方式屏蔽.感应方向水平.工作电压10-30vdc  
响应频率800hz 另有检测距离4mm 8mm 10mm

15mm接近开关.在网印机行业.注塑机行业.等众多机 械设备上首选产品.在保证质量的情况下. 为你降低生产成本.增强竞争力.

htl-q04niehtl-q04nishtl-q04nie-shtl-q05piehtl-q05pie-uhtl-q05pishtl-q05nishtl-q05n2shtl-q05n2s-shtl-q05niehtl-q05nieehtl-q05n2ehtl-q05nis-shtl-q05nis-uhtl-q05nie-uhtl-q08nishtl-q10nishtl-q10niehtl-q10pishtl-q15nis

aa17an5系列接近开关：

用来检测到位的金属物体。检测时不用接触，为电子输出，无损耗。它们的应用包括机床，注塑机，木工机，装配系统，在自动化领域任何的自动化应用都会需要。特点：\*非接触，无磨损  
\*超长使用寿命 \*对污染物不敏感 \*极性接反保护，短路保护  
\*ip67防护等级，可在恶劣环境中使用 \*ce，culus认证 \*引线式，快接式两种可选

aa17an5aa17an52aa17an102

光电开关系列： hrp-d52 hrp-d53 hrp-r51 hrp-r52 hrp-r53 hrp-t51 hrp-t52 hrp-t53 cp18did cp18d3d cp18d3d-v cp18ld cp18ld-v cp18rd cp18rd-v

"美国霍尼韦尔M6284D1026电动执行器"的加工定制为否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号为M6284D1026，产品用途是11，驱动能源为电动执行器