

## geerte不锈钢煤气电磁阀/2T系列天然气/煤油/柴油电磁阀

产品名称	geerte不锈钢煤气电磁阀/2T系列天然气/煤油/柴油电磁阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:geerte 型号:2t 材质:不锈钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

## 产品详情

阀体材质：不锈钢304

连接形式：内螺纹连接

电压：ac220v、dc24v、dc12v、ac110v、ac380v、ac24v等等，特殊电压也可以订做

零压力启动，通电立即打开，断电立即关闭

型式：常闭式

传动方式：直动式

膜片材质：viton氟胶

使用流体：煤气、燃气、天然气、煤油、柴油、甲烷等

介质温度：-5-80

压力范围：0-1mpa

接管口径：g2

流量孔径：50mm

1分      g1/8      内螺纹内径8mm2分  
g1/4      内螺纹内径11mm3分      g3/8  
内螺纹内径14mm4分      g1/2  
内螺纹内径19mm6分      g3/4  
内螺纹内径24mm1寸  
g1      内螺纹内径31mm1寸2      g1 1/4  
内螺纹内径38.5mm1寸半      g1 1/2  
内螺纹内径45mm2寸      g2      内螺纹内径57mm

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。电话 020-82333816传真 020-32372767手机 15089895776

"供应geerte不锈钢煤气电磁阀/2T系列天然气/煤油/柴油电磁阀"的类型(通道位置)为二通式，标准是国标，公称通径为06-50（mm），工作温度是常温，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为2T，连接形式是螺纹，品牌为geerte，适用介质是煤气、燃气、天然气、煤油、柴油、甲烷等，用途为截止