"良旭"牌Y43H活塞式蒸汽减压阀 DN15

产品名称	"良旭"牌Y43H活塞式蒸汽减压阀 DN15
公司名称	永嘉良旭泵阀有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:良旭 材质:铸钢 型号:y43h
公司地址	永嘉县江北街道博能路
联系电话	13626527989 13336982991

产品详情

【y43h蒸汽减压阀结构特点】

本减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。

导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，

改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。

本产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。

【蒸汽减压阀主要零件材料】

阀体、阀盖、底盖：wcb，304，316

阀座、阀盘：2cr13 304 316

活塞：2cr13铜合金

膜片：1cr13ni9ti

【蒸汽减压阀主要技术参数】

公称压力：1.6mpa-16mpa

适用温度:<425度

适用介质:蒸汽

【可调蒸汽减压阀连接尺寸】

【减压阀服务承诺】

1.易损件和其他配件，保证长期供应。

2.质保期内如有质量问题,免费退换或上门维修.

3.对本厂所有产品提供免费咨询及终身服务。

感谢您访问我们的网站,如需了解蒸气减压阀工作原理,蒸汽减压阀出厂价格请拨打0577-67318939 13336982991

""良旭"牌Y43H活塞式蒸汽减压阀 DN15"的结构形式为活塞式，类型(通道位置)是二通式，标准为国标，公称通径是15MM，工作温度为常温，材质是铸钢，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为配件，型号是Y43H，规格为DN15，连接形式是法兰，品牌为良旭，适用介质是蒸汽，驱动方式为蒸汽