

Q641F不锈钢气动球阀

产品名称	Q641F不锈钢气动球阀
公司名称	永嘉县宏科自动化科技有限公司
价格	240.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:宏科 型号:q641/q647
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 东瓯街道五星村新华路1号
联系电话	86 0577 67981822 13968960946

产品详情

q641f气动不锈钢球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

q641f气动不锈钢球阀执行机构：

采用新型系列gt型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。q641f气动不锈钢球阀附件的选项：

根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：hvsd手操机构

q641f气动不锈钢球阀执行标准：1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。2、法兰尺寸：jb/t74~90(jb74~90)、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212~2214、nf e29-211、din2543。3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。q641f气动不锈钢球阀性能规范：

公称通径mm		dn15-dn300							
材料代号		c		p				r	
主要零件	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti				zg1cr18ni12mo2ti		
	球体	2cr13	1cr18ni9ti				1cr18ni12moti		
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti				1cr18ni12moti		
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯 金属密封							
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨							
适用工况	适用介质	蒸汽、水、油品	硝酸类				醋酸类		
	适用温度	-28 - 300							
执行器	型号	da/sr系列、gtd/gte系列、qgsy系列等							
	气源压力	0.4-0.7mpa							

试验压力 (mpa)	公称压力 (mpa)					压力级 (class)			jis(mpa)
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	150	300	600	
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	3.1	7.8	15.3	2.4
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	2.2	5.6	11.2	1.5
气密试验	0.5~0.7								

q641f气动不锈钢球阀安装尺寸表：

公称通径dn (mm)	尺寸(mm)															可选配gt、at、av器以上选配仅供区用根据实际要
	1.6mpa					2.5mpa					4.0mpa					
	l	d	d1	b	z- d	l	d	d1	b	z- d	l	d	d1	b	z- d	
15	130	95	65	14	4-14	130	95	65	16	4-14	130	130	65	16	4-14	
20	130	105	75	14	4-14	130	105	75	16	4-14	150	150	75	16	4-14	
25	140	115	85	14	4-14	140	115	85	16	4-14	160	160	85	16	4-14	
32	165	135	100	16	4-18	165	135	100	18	4-18	180	180	100	18	4-18	
40	165	145	110	16	4-18	165	145	110	18	4-18	200	200	110	18	4-18	
50	203	160	125	16	4-18	203	160	125	20	4-18	230	230	125	20	4-18	
65	222	180	145	18	4-18	222	180	145	22	8-18	290	290	145	22	8-18	
80	241	195	160	20	8-18	241	195	160	22	8-18	310	310	160	22	8-18	
100	305	215	180	20	8-18	305	230	190	24	8-23	350	350	190	24	8-23	
125	356	245	210	22	8-18	356	270	220	28	8-25	400	270	220	28	8-25	
150	394	280	240	24	8-23	394	300	250	30	8-25	480	300	250	30	8-25	
200	457	335	295	28	12-23	457	360	310	34	12-25	600	375	320	38	12-30	

"供应Q641F不锈钢气动球阀"的加工定制为是，品牌是宏科，型号为Q641/Q647，材质是不锈钢，连接形

式为法兰，公称通径是DN15-600（mm），密封形式为硬密封型，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是国标，流动方向为单向，形态是球式，零部件及配件为阀体，类型(通道位置)是直通式，适用介质为水、油、蒸汽等，用途是截止