

气动紧急切断阀、常闭型紧急切断阀、液化气气动紧急切断阀

产品名称	气动紧急切断阀、常闭型紧急切断阀、液化气气动紧急切断阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:kff 型号:qdq421f
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

qdy421f-16p不锈钢液动紧急切断阀

气动紧急切断阀/切断阀/紧急切断阀产品型号；常闭式:qdq421f-25c 常开式:qdq641f-25c类型；气动，液动，手动加气动；分类：常闭式，常开式科菲气动紧急切断阀安装在管道的出口处，在设备故障、腐蚀破坏、密封失效,出现大量危险物料泄漏,酿成(或可能酿成)火灾、或中毒事故时,用以切断上游危险物料来源,避免事故范围扩大,控制事故影响,减少事故损失。

科菲气动紧急切断阀产品概述；科菲紧急切断阀适用于氨气/燃气储罐，管道出入口控制切断流量的安全阀门。科菲气动紧急切断阀具有极佳的技术性能，低负荷损失和高可靠性，安装在液化石油气（燃气），液氨与气相管路上，与远距离气源（压缩空气，氮气）配套使用，利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时，在紧急情况下通过控制室触动电磁阀开关或手动使气源卸压，或高温 75 时易熔合金熔化，而气缸自动卸压，阀门迅速关闭而止漏，起到人身安全保护作用。科菲紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种阀门，由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成，接收调节仪表的信号，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。紧急切断阀是结合截止阀，止回阀和气动阀门的优点，具有结构简单，反应灵敏，动作可靠等特点。可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。切断阀的气源要求经过滤的压缩空气，流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的气体。

科菲气动紧急切断阀性能规范:压力等级：2.5/4.0mpa 气缸工作压力： 2.0mpa 使用温度：
-40~+80 气缸使用介质：氮气`无水空气 使用介质：天然气，液化气，液氨 熔闭时间：±70 关闭时间：
5秒 气缸开启压力： 0.3-0.6mpa 阀体材料：铸刚wcb. 不锈钢304.316.316l 类型：常闭式,手动带气动，

科菲气动紧急切断阀注意事项：1、切断阀气缸开启压力 0.3-0.6mpa，气缸的日常工作压力，不得低于0.4mpa,保证阀门的正常工作。2、阀门在日常工作中处于常闭状态，电磁阀线圈处于断电状态，不消耗电能。3、当事故发生时，阀门线圈瞬时通电，触发阀门快速关闭，进入自锁状态。此时即使撤去电源，阀

门仍处于自锁状态，不会重新自动打开。4、当工作人员处理完事故，人工重新开启阀门，才会恢复供气。5、流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的气体。6、工作环境温度：-15 ~ 60

科菲阀门相关产品有：液氨紧急切断阀，氨气紧急切断阀，氨用紧急切断阀，液动紧急切断阀，燃气紧急切断阀，紧急切断阀，切断阀，液氨截止阀，氨气截止阀，氨用截止阀，空气过滤减压阀，氨气储罐切断阀，燃气储罐切断阀，液氨贮罐切断阀，燃气贮罐切断阀

科菲阀门产品订货流程：1、客户采购清单传真至本公司，或来电咨询18968953291。2、收到客户采购订单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、商定项目：交货期及工矿特殊要求等事宜。

科菲阀门产品订货须知：1，客户如对阀门产品有特殊要求，须在订货合同明确说明（比如材质要求、结构长度、连接方式、全径或者缩径、管道尺寸、介质温度、压力范围、检验与试验标准及包装要求等）。2，本厂可根据客户特定要求选配各类驱动装置执行器。3，如客户提供特殊阀门型号，须正确说明其型号含义。4，付款须知：预付30%定金到公司帐号，余款发货前付清，以便及时安排发货，特殊情况请请示。5，交货方式：可具体商定，代办运输或客户指定。

科菲阀门产品售后服务:1,科菲阀门产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。2，产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。3，对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

"气动紧急切断阀、常闭型紧急切断阀、液化气气动紧急切断阀"的加工定制为是，品牌是KFF，型号为QDQ421F，材质是不锈钢，连接形式为法兰，公称通径是15-250（mm），密封形式为软密封型，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是gb，流动方向为单向，形态是针式，零部件及配件为配件，类型(通道位置)是直通，适用介质为燃气，用途是截止