

气动球阀 气动软密封球阀 Q641F气动不锈钢软密封球阀

产品名称	气动球阀 气动软密封球阀 Q641F气动不锈钢软密封球阀
公司名称	永嘉苏正阀门有限公司
价格	200.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:苏正 型号:q641f-16pdn50
公司地址	瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-577-67365650 057767367650 13738783879

产品详情

苏正阀门有限公司生产的气动球阀-q641f系列气动o型球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构是引进国外先进技术生产的bray系列气缸式执行机构,球阀分单作用广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

性能参数:	公称通径dn(mm)	dn15 ~ dn400
	公称压力	1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k
	适用介质	水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
	介质温度	-40 ~ +180 -40 ~ +350
	泄漏量	0 符合ansib16.104 5级标准
	球体转角	90°
	阀体材质	a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m
	阀座材料	聚四氟乙烯(常温)、特制ppi(高温)
	防爆级组	d bt4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格)
	电磁阀电源	220vac、24vdc
	气源压力 mpa	0.4 ~ 0.7mpa
	固有可调比 r	100:1

流量特性kv值:	公称通	不同开度角下的kv值								
	径(dn)	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
	50	2	4	9	17	32	60	97	151	215
	80	6	11	22	44	83	155	250	389	550
	100	9	18	34	71	133	248	398	620	890
	150	20	40	80	160	300	560	900	1400	2000
	200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
	250	57	113	226	453	848	1582	2253	3955	5650
	300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100
	350	110	221	443	885	1750	3541	5311	7967	10950
	400	150	303	605	1113	2424	4850	7275	10910	15300

主要外形尺寸:公称通径dn(mm)	尺寸(mm)							
	l	d	d1	d2	b	f	z- d	
15	108	95	65	45	14	2	4-14	gt52/gt63k
20	117	105	75	55	14		4-14	gt63/gt63k
25	127	115	85	65	14		4-14	gt63/gt83k
32	140	135	100	78	16		4-18	gt83/gt83k
40	165	145	110	85	16	3	4-18	gt83/gt110k
50	178	160	125	100	16		4-18	gt83/gt110k
65	190	180	145	120	18		4-18	gt110/gt127k
80	203	195	160	135	20		8-18	gt127/gt127k
100	305	215	180	155	20		8-18	gt127/gt160k
125	256	245	210	185	22		8-18	gt160/gt190k
150	394	280	240	210	24		8-23	gt190/gt210k
200	457	335	295	265	26		12-23	gt254/baw20s
250	533	405	335	320	30		12-25	baw17/baw20s

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

联系人：翁正银 先生（销售经理）

电话：86 0577 67365650

移动电话：13738783879

传真：86 0577 67368650

地址：中国浙江永嘉县瓯北码道工业区东路62号

邮编：325105

"气动球阀 气动软密封球阀 Q641F气动不锈钢软密封球阀"的类型(通道位置)为二通，标准是GB/T12237-89，公称通径为15-250（mm），工作温度是常温，加工定制为是，材质是不锈钢，流动方向为双向，压力环境是常压，零部件及配件为配件,执行器,手轮,定位器,球体，型号是Q641F-16PDN50，形态为球式，规格是15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200，连接形式为法兰，密封形式是软密封型，用途为截止，适用介质是水、气、蒸汽、油品等，品牌为苏正