

# MCP-0.66/1.14KV矿用采煤机电缆

产品名称	MCP-0.66/1.14KV矿用采煤机电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的国标MCP-0.66/1.14KV矿用采煤机电缆 实地工厂

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

### 矿用橡套软电缆

#### 一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

型号	名称	主要用途
(MC) UC-0.38/0.66	采煤机橡套软电缆	煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接
(MCP) UCP-0.38/0.66	采煤机屏蔽橡套软电缆	煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

( MCP ) UCP-0.66/1.14

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

× 导体标称截面 ( mm <sup>2</sup> )				护套标称 厚度 ( mm )	电缆外径				电缆参考重量 ( kg/km )	
动力线 芯	地线芯	控制线 芯	动力线 芯绝缘 标称厚 度 ( m m )		UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66		UC	UCP
					zui小值	zui大值	zui小值	zui大值		
3 × 16	1 × 4	3 × 2.5	1.6	4.5	31.4	35.1	34.7	38.5	1587	1897
3 × 25	1 × 6	4 × 2.5	1.8	5.5	37.8	42	41.3	45.5	2499	2670
3 × 35	1 × 6	4 × 4	1.8	5.5	41.8	45	45.1	19.5	3090	3300
3 × 50	1 × 10	7 × 4	2	5.5	46	50.9	50	54.3	3900	4200

X导体标称截面 ( mm <sup>2</sup> )				护套标称 厚度 ( mm )	电缆外径		电缆参考重 量 ( kg/km )
动力线芯	地线芯	控制线芯	动力线芯绝 缘标称厚 度 ( mm )		UC-0.38/0.66		
				厚度 ( mm )	zui小值	zui大值	
3 × 35	1 × 4	3 × 6	2	6	47.2	51.4	3391
3 × 50	1 × 10	3 × 6	2.2	7	54.3	58.6	4440

3 × 70	1 × 16	3 × 6	2.2	7	59.6	64.3	5394
3 × 95	1 × 25	3 × 10	2.4	7	64.5	70.1	6775

MCP-0.66/1.14KV矿用采煤机电缆