

长沙市护栏网刺钢丝绳防爬刀片围栏

产品名称	长沙市护栏网刺钢丝绳防爬刀片围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	材质:隔离网 编织工艺:斜纹编织
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

刺铁丝网围栏立柱间距为多少合适

我们在安装刺铁丝网围栏立柱的时候设定多远才合适呢？这个问题还得具体问题具体分析。一般都是3米一根立柱从成本和牢固度上最为合适，太近了成本过高，太远了就不牢固，这个没有固定的要求，在特殊地理地形上，要求的刺铁丝网围栏立柱间距远近就不一样了，最主要的就是如何安装牢固了才是我们的目的！

铁丝网围栏的安装步骤：

1、基坑施工;立柱基坑标准符合施工标准，坑口及边坡处视细致情况下加大预埋基础，包管牢固坚固。选用盒式模版现场浇筑，混凝土标号不低于c20，拌制混凝土所运用的各项材料及混凝土的协作比、拌制、浇筑、维护应称心有关标准的规矩。2、立柱预埋;立柱预埋分段停止，先埋两端的立柱，然后拉线埋中间的立柱，立柱的轴线在一条线上，不应有良莠不齐的表象，从高度看，柱顶平顺，折弯向外，不应出现高低不屈的表象，立柱与柱帽要跟尾坚固紧密。

3、立柱埋入混凝土基础中，适当调整把立柱牢固于适当方位，直到混凝土硬化中止，安装铁丝网片。统统网片均要绷紧而稳定形，其安装高度看上去整齐、美观。护栏网安装完毕，立柱基础停止zhongji压实处理。

4、特别情况，在低高地区，无法对峙规矩的地标高时，选用两根立柱调治高程或选用异形网片渐变过渡，须要时停止土工正平，以取得规整表面。