

双口排气阀 日隆 铸铁

产品名称	双口排气阀 日隆 铸铁
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:日隆 型号:qb2-10 材质:铸铁
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

名称：双口排气阀

产品介绍：

双口排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。作用原理：当需要排出管道内的气体时，应逆时针方向旋转阀杆，使其阀杆连同阀门上升，使管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内，并从排气嘴排出，随之管道内的水充满体腔内，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到自行密封，管道在正常行中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降，离开原来密封位置，这时空气又从排气嘴排出，随之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此，排气阀在正常工作中阀门始终是开着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出，当需要检修或清扫体腔时，应将阀门关闭。本排气阀，顺时针旋转阀杆时为关闭。

用途及主要性能规范：本阀适用于温度不超过100 的水、热水管道上使管道内的空气全部排出。请选单口排气阀（qb1-10）。

安装双口排气阀，底下一定要安装一只保护阀门、球阀（q41f-16），以免检验停

如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动，请在合同上注明法兰连接尺寸。本排气阀适用水、的管道上，使管道内的气体全部排出。

主要零配件

1	2	3	4	5	6	7
阀体	密封垫	阀瓣	开槽锥端定位螺钉	阀杆	空心球	阀盖
11	12	13	14	15	16	
排气端盖	螺母	护盖	螺母	专用螺柱	双头螺柱	填

双口排气阀、球阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径dg	型号	公称通径dg
qb2-10	40	q41f-16	40
qb2-10	50	q41f-16	50
qb2-10	75	q41f-16	75
qb2-10	100	q41f-16	100
qb2-10	150	q41f-16	150
qb2-10	200	q41f-16	200
qb2-10	250	q41f-16	250
qb2-10	300	q41f-16	300

双口排气阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径	主要				
		d	d1	d2	l	z- d
qb2-10	40	145	110	85	430	4- 18
qb2-10	50	160	125	100	430	4- 18
qb2-10	75	195	160	135	470	4- 18
qb2-10	100	215	180	155	500	4- 18
qb2-10	150	280	240	210	540	8- 20
qb2-10	200	335	295	265	700	8- 20
qb2-10型双口排气阀每小时排气量表						
规格	50	75	100	150		
立方米/小时	4-173	85-352	14-597	22-904		

"供应双口排气阀"的类型(通道位置)为二通式，标准是国标，工作温度为常温，材质是铸铁，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为阀杆，型号是QB2-10，口径为40，形态是膨胀式，连接形式为法兰，品牌是日隆，适用介质为水，外形是中型